

Scala con pedana mobile, accessibile da entrambi i lati con gradini in lega leggera e piattaforma

Massima flessibilità nella salita e nella discesa, campo di lavoro più ampio sui gradini, elevata mobilità e massima stabilità mediante quattro ruote elastiche.

Descrizione del prodotto

- Massima flessibilità nella salita e nella discesa, campo di lavoro più ampio sui gradini, elevata mobilità e massima stabilità mediante quattro ruote elastiche.
- Montaggio semplice e rapido grazie a nuovi elementi di raccordo.
- Dispositivi mobili e sempre pronti all'uso grazie a quattro rotelle elastiche di cui due con dispositivo di bloccaggio.
- Massima sicurezza grazie al parapetto per piattaforma su entrambi i lati dell'altezza di 1,00 m Höhe.
- Comoda salita grazie a gradini con una profondità di 200 mm.
- Ampia piattaforma 600 x 800 mm.
- Carico massimo 150 kg.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrimano su entrambi i lati obbligatorio ai sensi della norma DIN EN 131-7 opzionale su scale di salita
Per i modelli precedenti al 2014, osservare le istruzioni di montaggio delle rotelle elastiche.
Corrisponde alla norma EN 131-7.

Caratteristiche del prodotto

Alt. par.: 1000 m
Carico: max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia: saldato
Distanza tra pioli/gradini in verticale: 240 mm
Garanzia: 10 anni
Larghezza della piattaforma: 600 mm
Lunghezza piattaforma: 800 mm
Materiale: Alluminio
Profondità del gradino: 200 mm
Rivestimento: naturale
Standard: EN 131-7
Tipo di pioli/gradini: zigrinato

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Dimensioni trasporto	Numero di gradini	Numero di gradini incl. piattaforma	Peso	Superficie base
41981	2.7 m	0.72 m	1.300 mm × 820 mm × 470 mm	3	2 × 3	31.2 kg	0,77 m × 1,51 m
41982	2.95 m	0.96 m	1.980 mm × 880 mm × 300	4	2 × 4	36 kg	0,82 m × 1,79 m



Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Dimensioni trasporto	Numero di gradini	Numero di gradini incl. piattaforma	Peso	Superficie base
			mm				
41983	3.2 m	1.2 m	1.850 mm × 940 mm × 440 mm	5	2 × 5	41 kg	0,87 m × 2,06 m
41984	3.45 m	1.44 m	2.200 mm × 1.020 mm × 410 mm	6	2 × 6	46.2 kg	0,93 m × 2,34 m
41985	3.7 m	1.68 m	2.250 mm × 1.060 mm × 410 mm	7	2 × 7	51.7 kg	0,98 m × 2,62 m
41986	3.9 m	1.92 m	2.820 mm × 1.120 mm × 410 mm	8	2 × 8	57.5 kg	1,03 m × 2,9 m
