



# Impianti di scale di salita a più rampe, in alluminio anodizzato

Soluzione di accesso multifunzione con piattaforma di discesa per edifici e macchinari.

## Descrizione del prodotto

- Per il montaggio fisso secondo BGV D 36 e DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 e EN ISO 14 122-4.
- Con protezione posteriore secondo.
- Larghezza della scala: 520 mm.
- Supporti a parete con diverse distanze parete fino a 600 mm.
- la distanza massima tra i supporti a parete è 2,00 m. In ogni caso, ogni elemento di scala deve essere montato con almeno 2 supporti a parete.
- Barre di protezione, protezioni per la salita e pedane sono disponibili a seconda delle singole esigenze.
- Su richiesta realizziamo versioni di scale di salita differenti dall'offerta standard.

## Caratteristiche del prodotto

Garanzia: 10 anni

Materiale: Lega leggera anodizzata

## Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza di salita	Lunghezza scala incl. staggio di uscita
58507	10.7 m	11.8 m
58518	11.8 m	12.9 m
58526	12.6 m	13.7 m
58538	13.8 m	14.9 m
58549	14.9 m	16 m
58557	15.7 m	16.8 m
58568	16.8 m	17.9 m
58580	18 m	19.1 m
58591	19.1 m	20.2 m



al prodotto



## Suggerimenti e caratteristiche speciali

I tasselli e le viti per il fissaggio alla parete non sono inclusi nel materiale fornito.

I prezzi seguenti sono calcolati in questo modo: supporti a parete con staffa a U, 200 mm fissi, staggi di uscita bilaterali dritti, piattaforma di discesa, con cesto di protezione posteriore secondo DIN 18 799-1. Per requisiti di altro genere si prega di utilizzare il nostro sistema di pianificazione per scale di salita.