Impianti di scale di salita a più rampe, in alluminio anodizzato - 58557

Soluzione di accesso multifunzione con piattaforma di discesa per edifici e macchinari.



al prodotto

Descrizione del prodotto

- Per il montaggio fisso secondo BGV D 36 e DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 e EN ISO 14 122-4.
- Con protezione posteriore secondo.
- Larghezza della scala: 520 mm.
- Supporti a parete con diverse distanze parete fino a 600 mm.
- la distanza massima tra i supporti a parete è 2,00 m. In ogni caso, ogni elemento di scala deve essere montato con almeno 2 supporti a parete.
- Barre di protezione, protezioni per la salita e pedane sono disponibili a seconda delle singole esigenze.
- Su richiesta realizziamo versioni di scale di salita differenti dall'offerta standard.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di salita: 15.7 m
Garanzia: 10 anni
Lunghezza scala incl. staggio di uscita: 16.8 m
Materiale: Lega leggera anodizzata

Suggerimenti e caratteristiche speciali

I tasselli e le viti per il fissaggio alla parete non sono inclusi nel materiale fornito.
I prezzi seguenti sono calcolati in questo modo: supporti a parete con staffa a U, 200 mm fissi, staggi di uscita bilaterali dritti, piattaforma di discesa, con cesto di protezione posteriore secondo DIN 18 799-1. Per requisiti di altro genere si prega di utilizzare il nostro sistema di pianificazione per scale di salita.

Accessori e pezzi di ricambio

Immagine	Numero d'ordine	Nome	genere

ZARGES GmbH
Zargesstraße 7
D-82362 Weilheim
Tel: +49 (0)881-687-0
Fax: +49 (0)881-687-0
www.zarges.com
international-sales@zarges.de