

## Coperture da pozzo in alluminio con vasca

Coperture per pozzi con superficie a scelta calpestabile per ambiente interno o esterno.

## Descrizione del prodotto

- Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
- Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
- Facile da aprire, non si blocca.
- A tenuta di odore e acqua superficiale.
- Sollecitabilità con superficie a scelta: forza di collaudo 125 kN (=12,5 t), solo dopo riempimento della vaschetta del coperchio lato murario con calcestruzzo B 45 (grana 0-8).
- Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.
- Profondità della vasca 60 mm (di cui 40 mm rivestiti di griglia d'acciaio e 20 mm di superficie libera)



## Caratteristiche del prodotto

Altezza d'ingombro: 80 mm Materiale copertura: Alluminio Materiale telaio: Alluminio Profondità vaschetta: 60 mm

## Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Dimensioni esterne L x P x A	Dimensioni nette pozzo	Dimensioni trasporto	Larghezza netta pozzo	Lunghezza netta pozzo
47000	440 mm × 440 mm	300mm × 300mm	440 mm × 440 mm × 70 mm	300 mm	300 mm
47001	590 mm × 590 mm	450mm × 450mm	590 mm × 590 mm × 70 mm	450 mm	450 mm
47002	640 mm × 640 mm	500mm × 500mm	640 mm × 640 mm × 70 mm	500 mm	500 mm
47004	740 mm × 740 mm	600mm × 600mm	740 mm × 740 mm × 70 mm	600 mm	600 mm
47005	775 mm × 775 mm	635mm × 635mm	770 mm × 770 mm × 70 mm	635 mm	635 mm
47007	940 mm × 940 mm	800mm × 800mm	940 mm × 940 mm × 70 mm	800 mm	800 mm
47010	1.140 mm × 1.140 mm	1.000mm × 1.000mm	1.140 mm × 1.140 mm × 70 mm	1000 mm	1000 mm