

K 424 XC

La nuova K 424 XC coniuga la leggendaria qualità delle cassette ZARGES con un nuovo concetto di mobilità.

Descrizione del prodotto

- K 424 XC si contraddistingue per la mobilità e l'ergonomia grazie alle ruote integrate e all'impugnatura estraibile (codice n. 41810-41814) o alla seconda impugnatura a molla sul lato anteriore (codice n. 41815).
- Le nervature circonferenziali e angolari offrono ulteriore stabilità dimensionale, in modo da consentire un carico elevato fino a 50 kg con un peso proprio ridotto.
- Impilabile in tutta sicurezza grazie agli spigoli di impilamento in plastica antiurto ed elementi inviolabili integrati nel telaio portante. Impilabile anche sulle serie ZARGES K 470 ed Eurobox.
- Per una maggiore mobilità su terreni di ogni tipo è disponibile un set opzionale di ruote da 125 mm o un set fuoristrada da 220 mm (per casse con un volume di 60 litri o più).
- Solida cassetta mobile nella qualità propria del marchio ZARGES, lunga durata, ausilio affidabile.
- Mobilità ottimale grazie alle ruote integrate da 50 mm e alla maniglia di estrazione (N. ordin. 41810-41814) oltre alla seconda maniglia a scomparsa sul lato frontale (N. ordin. 41815).
- Estrema silenziosità grazie alle speciali ruote del diametro di 50 mm in poliuretano e poliammide.
- Chiusure comfort ZARGES estremamente durevoli con serrature a incastro.
- Peso massimo consentito pari a 50 kg a fronte di un peso netto estremamente ridotto.
- Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
- Set di ruote opzionale disponibile nelle misure da 125 mm o nella versione offroad da 220 mm (per casse a partire da un volume di 60 l) per migliori prestazioni anche fuoristrada.
- Nervature periferiche e angolari per una stabilità di forma aggiuntiva.
- Soluzione versatile grazie alla ricca gamma di equipaggiamenti interni che è possibile prevedere.
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua grazie alla guarnizione inglobata lungo il perimetro del coperchio.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.

Caratteristiche del prodotto

Chiusure: Chiusure comfort
 Colore degli spigoli di impilamento: nero
 Diametro ruote: 50 mm
 Guarnizione: guarnizione del coperchio in schiuma
 Maniglie: Maniglie a scomparsa
 Materiale: Alluminio
 Materiale degli spigoli di impilamento: Plastica
 Rotelle integrate: sì
 Spigoli di impilamento: sì

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Capacità	Dimensioni esterne L x P x A	Dimensioni interne L x L x A	Maniglia	Max peso lordo autorizzato	Nervature angolari	Nervature circolferenziali
41810	28 l	550 mm x 400 mm x 233 mm	516 mm x 350 mm x 159 mm	3 pezzi	25 kg	no	no
41811	60 l	600 mm x 400 mm x 385 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	3 pezzi	25 kg	sì	sì
41812	99 l	800 mm x 400 mm x 455 mm	750 mm x 350 mm x 380 mm	2 pezzi	35 kg	sì	sì
41813	105 l	800 mm x 500 mm x 385 mm	750 mm x 450 mm x 310 mm	2 pezzi	35 kg	sì	sì
41814	195 l	800 mm x 685 mm x 485 mm	750 mm x 635 mm x 410 mm	2 pezzi	35 kg	sì	sì
41815	120 l	960 mm x 400 mm x 455 mm	910 mm x 350 mm x 380 mm	seconda maniglia a scomparsa	50 kg	sì	sì

Numero d'ordine	Peso	Peso complessivo massimo
41810	6.3 kg	25 kg
41811	7.3 kg	25 kg
41812	9 kg	35 kg
41813	9.5 kg	35 kg
41814	12 kg	35 kg
41815	9.5 kg	50 kg