Alloggiamento Mitraset Racklite 19"

Scatola portante per apparecchiature elettroniche





Descrizione del prodotto

- Per alloggiare apparecchi elettronici con quadro 19" secondo VG 95446
- Versioni variabili con diverse profondità e altezze.
- Ampio equipaggiamento speciale per numerosi impieghi.
- Elementi elastici impilabili agli angoli di alloggiamento e coperchio.
- Tipo di protezione IP 65 secondo DIN EN 60529 e IEC 34-5/529 mediante scatola saldata e coperchio con guarnizione periferica.
- Fino al 15% di peso in meno rispetto a Mitraset Classic.
- Il telaio oscillante è unito all'alloggiamento grazie a 8 ammortizzatori in gomma e 2 calze di massa.
- Le medesime profondità nominali sono impilabili.
- Ammortizzazione secondo MIL-STD-285
- Chiusura a cerniera.
- Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
- Esecuzione saldata a tenuta in lamiere e profili di alluminio estremamente resistenti

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza di installazione	Dimensioni esterne L x P x A	Peso	Profondità nominale
45893	3 HE/U	468 mm × 591 mm × 271,5 mm	9.1 kg	350 mm
45894	4 HE/U	468 mm × 591 mm × 316 mm	9.7 kg	350 mm
45895	5 HE/U	468 mm × 591 mm × 360,5 mm	10.1 kg	350 mm
45896	6 HE/U	468 mm × 591 mm × 405 mm	10.4 kg	350 mm
45897	7 HE/U	468 mm × 591 mm × 449,5 mm	10.7 kg	350 mm
45898	8 HE/U	468 mm × 591 mm × 494 mm	11 kg	350 mm
45899	9 HE/U	468 mm × 591 mm × 538,5 mm	11.4 kg	350 mm
45900	10 HE/U	468 mm × 591 mm × 583 mm	11.7 kg	350 mm
45901	11 HE/U	468 mm × 591 mm × 627,5 mm	12 kg	350 mm
45902	12 HE/U	468 mm × 591 mm × 672 mm	12.4 kg	350 mm
45903	3 HE/U	598 mm × 591 mm × 271,5 mm	10.5 kg	480 mm
45904	4 HE/U	598 mm × 591 mm × 316 mm	11.2 kg	480 mm
45905	5 HE/U	598 mm × 591 mm × 360,5 mm	11.6 kg	480 mm
45906	6 HE/U	598 mm × 591 mm × 405 mm	11.9 kg	480 mm
45907	7 HE/U	598 mm × 591 mm × 449,5 mm	12.3 kg	480 mm
45908	8 HE/U	598 mm × 591 mm × 494 mm	12.7 kg	480 mm
45909	9 HE/U	598 mm × 591 mm × 538,5 mm	13.1 kg	480 mm
45910	10 HE/U	598 mm × 591 mm × 583 mm	13.4 kg	480 mm

ZARGES GmbH
Zargesstraße 7
D-82362 Weilheim
Tel: +49 (0)881-687-0
Fax: +49 (0)881-687-0
www.zarges.com
international-sales@zarges.de

Numero d'ordine	Altezza di installazione	Dimensioni esterne L x P x A	Peso	Profondità nominale
45911	11 HE/U	598 mm × 591 mm × 627,5 mm	13.8 kg	480 mm
45912	12 HE/U	598 mm × 591 mm × 672 mm	13.8 kg	480 mm
45913	3 HE/U	728 mm × 591 mm × 271,5 mm	11.8 kg	610 mm
45914	4 HE/U	728 mm × 591 mm × 316 mm	12.5 kg	610 mm
45915	5 HE/U	728 mm × 591 mm × 360,5 mm	12.9 kg	610 mm
45916	6 HE/U	728 mm × 591 mm × 405 mm	13.3 kg	610 mm
45917	7 HE/U	728 mm × 591 mm × 449,5 mm	13.7 kg	610 mm
45918	8 HE/U	728 mm × 591 mm × 494 mm	14.2 kg	610 mm
45919	9 HE/U	728 mm × 591 mm × 538,5 mm	14.6 kg	610 mm
45920	10 HE/U	728 mm × 591 mm × 583 mm	15 kg	610 mm
45921	11 HE/U	728 mm × 591 mm × 627 mm	15.4 kg	610 mm
45922	12 HE/U	728 mm × 591 mm × 672 mm	15.8 kg	610 mm
45923	3 HE/U	880 mm × 591 mm × 271,5 mm	13.3 kg	762 mm
45924	4 HE/U	880 mm × 591 mm × 316 mm	14 kg	762 mm
45925	5 HE/U	880 mm × 591 mm × 360,5 mm	14.5 kg	762 mm
45926	6 HE/U	880 mm × 591 mm × 405 mm	15 kg	762 mm
45927	7 HE/U	880 mm × 591 mm × 449,5 mm	15.4 kg	762 mm
45928	8 HE/U	880 mm × 591 mm × 494 mm	15.9 kg	762 mm
45929	9 HE/U	880 mm × 591 mm × 538,5 mm	16.4 kg	762 mm
45930	10 HE/U	880 mm × 591 mm × 583 mm	16.8 kg	762 mm
45931	11 HE/U	880 mm × 591 mm × 627,5 mm	17.3 kg	762 mm
45932	12 HE/U	880 mm × 591 mm × 627 mm	17.8 kg	762 mm