Piattaforma a ponte, fissa

Piattaforma fissa o mobile per superare ostacoli o piattaforma di lavoro con accesso sui due lati. Ampia piattaforma con parapetto per un lavoro sicuro ed ergonomico in quota.







Descrizione del prodotto

- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Rivestimento gradini e piattaforma di serie in alluminio con scanalature (R10). A scelta anche come griglia in acciaio (R12) e lamiera perforata in acciaio (R13) per una migliore resistenza allo scivolamento.
- Lunghezze piattaforma personalizzate.
- Opzionalmente con carrello per utilizzo mobile.
- Configurazione parapetto personalizzata sulla piattaforma, a scelta con porte basculanti o barriere.
- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti opzionalmente rimovibili senza utensili.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.
- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.

Caratteristiche del prodotto

Carico: max. 300 kg
Garanzia: 10 anni
Lunghezza piattaforma: 600 mm
Standard: EN ISO 14122
load-capacity-step-td: 150 kg

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG), con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.
Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza di luce, fissa	Distanziamento	Inclinazione	Larghezza gradini	Numero di gradini
40355933	740 mm	2431 mm	45 °	600 mm	4
40355934	950 mm	2851 mm	45 °	600 mm	5
40355935	1170 mm	3291 mm	45 °	600 mm	6
40355936	1380 mm	3711 mm	45 °	600 mm	7
40355937	1600 mm	4151 mm	45 °	600 mm	8
40355938	1810 mm	4571 mm	45 °	600 mm	9
40355939	2030 mm	5011 mm	45 °	600 mm	10
40355940	2240 mm	5431 mm	45 °	600 mm	11
40355943	740 mm	2431 mm	45 °	800 mm	4
40355944	950 mm	2851 mm	45 °	800 mm	5

ZARGES GmbH
Zargesstraße 7
D-82362 Weilheim
Tel: +49 (0)881-687-0
Fax: +49 (0)881-687-0
www.zarges.com
international-sales@zarges.de

Numero d'ordine	Altezza di luce, fissa	Distanziamento	Inclinazione	Larghezza gradini	Numero di gradini
40355945	1170 mm	3291 mm	45 °	800 mm	6
40355946	1380 mm	3711 mm	45 °	800 mm	7
40355947	1600 mm	4151 mm	45 °	800 mm	8
40355948	1810 mm	4571 mm	45 °	800 mm	9
40355949	2030 mm	5011 mm	45 °	800 mm	10
40355950	2240 mm	5431 mm	45 °	800 mm	11
40355953	740 mm	2431 mm	45 °	1000 mm	4
40355954	950 mm	2851 mm	45 °	1000 mm	5
40355955	1170 mm	3291 mm	45 °	1000 mm	6
40355956	1380 mm	3711 mm	45 °	1000 mm	7
40355957	1600 mm	4151 mm	45 °	1000 mm	8
40355958	1810 mm	4571 mm	45 °	1000 mm	9
40355959	2030 mm	5011 mm	45 °	1000 mm	10
40355960	2240 mm	5431 mm	45 °	1000 mm	11
40355903	880 mm	1915 mm	60 °	600 mm	4
40355904	1130 mm	2203 mm	60 °	600 mm	5
40355905	1380 mm	2492 mm	60 °	600 mm	6
40355906	1630 mm	2781 mm	60 °	600 mm	7
40355907	1880 mm	3069 mm	60 °	600 mm	8
40355908	2130 mm	3358 mm	60 °	600 mm	9
40355909	2380 mm	3647 mm	60 °	600 mm	10
40355910	2630 mm	3935 mm	60 °	600 mm	11
40355913	880 mm	1915 mm	60 °	800 mm	4
40355914	1130 mm	2203 mm	60 °	800 mm	5
40355915	1380 mm	2492 mm	60 °	800 mm	6
40355916	1630 mm	2781 mm	60 °	800 mm	7
40355917	1880 mm	3069 mm	60 °	800 mm	8
40355918	2130 mm	3358 mm	60 °	800 mm	9
40355919	2380 mm	3647 mm	60 °	800 mm	10
40355920	2630 mm	3935 mm	60 °	800 mm	11
40355923	880 mm	1915 mm	60 °	1000 mm	4
40355924	1130 mm	2203 mm	60 °	1000 mm	5
40355925	1380 mm	2492 mm	60 °	1000 mm	6
40355926	1630 mm	2781 mm	60 °	1000 mm	7
40355927	1880 mm	3069 mm	60 °	1000 mm	8
40355928	2130 mm	3358 mm	60 °	1000 mm	9
40355929	2380 mm	3647 mm	60 °	1000 mm	10
40355930	2630 mm	3935 mm	60 °	1000 mm	11