

PaxTower 1T

Descrizione del prodotto

- Semplice utilizzo del telaio pieghevole con una sola mano mediante il robusto pulsante di bloccaggio: blocco e sblocco con un solo clic.
- Blocco di base brevettato: si posiziona e si fissa rapidamente.
- Guida a incastro in plastica dura: nessun inceppamento durante il montaggio del telaio a incastro.
- Lunghezza del ponteggio: 1,80 m; larghezza del ponteggio: 0,72 m.
- Secondo la nuova norma EN 1004; classe di ponteggio 3 (portata fino a 200 kg/m²).
- Ruote orientabili da 125 mm con freno di stazionamento; si possono convertire in ruote con asta mediante adattatori per ruote (codice 42974).
- Diametro staggi e pioli 45 mm.



Caratteristiche del prodotto

Classe di ponteggio: 3 (= 200 kg/m²)
 Diametro pioli: 45 mm
 Diametro ruote: 125 mm
 Diametro staggi: 45 mm
 Dimensioni piattaforma: 0,6m × 1,8m
 Garanzia: 10 anni
 La.ponteggio: 0.72 m
 Larghezza della piattaforma: 0.6 m
 Lunghezza piattaforma: 1.8 m
 Lunghezza ponteggio: 1.8 m
 Passa per tutte le porte: Sì
 Ruote registrabili: No
 Standard: EN 1004-1
 Tipo di pinza: automatico

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Altezza ponteggio	Dimensioni trasporto	Peso
53511	2.55 m	0.55 m	1.65 m	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	38.3 kg
53512	3.55 m	1.55 m	2.65 m	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	68 kg
53513	4.55 m	2.55 m	3.65 m	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	78 kg
53514	5.55 m	3.55 m	4.65 m	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	95.3 kg
53515	6.55 m	4.55 m	5.65 m	2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm	111.2 kg
53516	7.55 m	5.55 m	6.65 m	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm	130.4 kg