

Seventec L

De diepe treden en de zevenpunts trede/boom-verbinding zorgen voor een hoog comfort, veilige stapositie en een extreem hoge stabiliteit.

Productomschrijving

- De diepe treden en de zevenpunts trede/boom-verbinding zorgen voor een hoog comfort, veilige stapositie en een extreem hoge stabiliteit.
- Prettig aanvoelende vlakke buitenzijde van de boom.
- 85 mm diepe treden met geprofileerd antislip voor een veilige stapositie.
- Buitenwerkse breedte: 400 mm.
- Bijzonder licht en daardoor gemakkelijk te dragen.
- Treden-boom verbinding op zeven punten, met oplegpunt in het midden van de treden.
- Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.
- Binnenbreedte: 360 mm.



naar het product



Producteigenschappen

Belasting: max. 150 kg
 Coating: naturel
 Diepte treden: 85 mm
 Garantie: 10 jaar
 Kokermaat: 87 mm
 Materiaal: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker: geklonken
 Sporten-/tredenafstand verticaal: 218 mm
 Type sporten/treden: Geribbeld

Verwijzing en speciale functies

Bestelnr. 40384 volgens DIN EN 131-1 met stabilisatiebalk.
 Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Productvarianten

Bestelnr.	Aantal treden	Breedte stabilisatiebalk	Gewicht	Ladderlengte	Transportafmetingen	Werkhoogte
40378	8		5.8 kg	2.08 m	2.090 mm × 400 mm × 90 mm	3.05 m
40380	10		7.2 kg	2.54 m	2.550 mm × 400 mm × 90 mm	3.45 m
40382	12		8.5 kg	2.99 m	3.010 mm × 400 mm × 90 mm	3.9 m
40384	14	0.8 m	11.4 kg	3.42 m	3.470 mm × 400 mm × 90 mm	4.35 m