



ZARGES

Everest 2E

De comfortabele oplossing voor werken op grote hoogte met maximale ladderbreedte voor gemakkelijk klimmen en veilig staan.

Productomschrijving

- De comfortabele oplossing voor werken op grote hoogte met maximale ladderbreedte voor gemakkelijk klimmen en veilig staan.
- Vanaf lengte 8,30 m bovenladder met gevelrollen. Gevelrollen met slijtvast en streeploos loopvlak.
- Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
- Beide delen van de ladder ook apart als enkele ladder bruikbaar bij bestelnr. 40245-40247.
- Hoge stabiliteit dankzij bijzonder brede onderladder (490 mm).
- Geleiding van kunststof en voorzien van opsteekbeveiliging.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.



naar het product



Producteigenschappen

Belasting: max. 150 kg
Coating: naturel
Diepte treden: 30 mm
Garantie: 10 jaar
Gevelrollen: Rubber
Materiaal: Aluminium
Normen: EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker: gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal: 270 mm
Type sporten/treden: Geribbeld
buitenmaat basisdeel: 490 mm

Verwijzing en speciale functies

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Productvarianten

Bestelnr.	Aantal sporten	Aantal sporten	Breedte stabilisatiebalk	Gewicht	Kokermaat	Ladderlengte, ingeschoven	Ladderlengte, uitgeschoven
40245	6	2 × 6		6 kg	58 mm	1.83 m	2.95 m
40246	8	2 × 8	0.9 m	9.8 kg	68 mm	2.39 m	4.07 m
40247	10	2 × 10	1 m	13.5 kg	68 mm	3 m	4.96 m
40248	12	2 × 12	1.1 m	18 kg	73 mm	3.56 m	6.09 m
40249	14	2 × 14	1.2 m	19.5 kg	85 mm	4.07 m	7.21 m
40214	16	2 × 16	1.2 m	25 kg	98 mm	4.7 m	8.33 m
40215	18	2 × 18	1.2 m	27.5 kg	98 mm	5.2 m	9.13 m
40216	20	2 × 20	1.2 m	33 kg	114 mm	5.74 m	10.25 m
40217	24	2 × 24	1.2 m	41.54 kg	114 mm	6.9 m	12.22 m



Bestelnr.	Transportafmetingen	Werkhoogte
40245	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	3.8 m
40246	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	4.85 m
40247	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	5.75 m
40248	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	6.8 m
40249	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	7.9 m
40214	4.690 mm × 500 mm × 180 mm	9 m
40215	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	9.75 m
40216	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	10.85 m
40217	6.900 mm × 500 mm × 230 mm	12.75 m