



ZARGES

Everest 2DE

Veilig, flexibel en voor grote hoogten met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Productomschrijving

- Veilig, flexibel en voor grote hoogten met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
- Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
- Beide delen van de ladder ook apart als enkele ladder bruikbaar bij bestelnr. 44834 en 44820.
- Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
- Buitenwerkse breedte van de onderladder: 420 mm.
- Vormvast geleidingsbeslag van geëxtrudeerd aluminium profiel.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.



naar het product



Producteigenschappen

Belasting: max. 150 kg
Coating: naturel
Diepte treden: 38 mm
Garantie: 10 jaar
Materiaal: Aluminium
Normen: EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker:
gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal: 265 mm
Type sporten/treden: Geribbeld
buitenmaat basisdeel: 420 mm

Verwijzing en speciale functies

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Productvarianten

Bestelnr.	Aantal sporten	Aantal sporten	Breedte stabilisatiebalk	Gewicht	Kokermaat	Ladderlengte, ingeschoven	Ladderlengte, uitgeschoven
44834	8	2 × 8	0.8 m	9.3 kg	58 mm	2.42 m	3.8 m
44820	10	2 × 10	0.9 m	11.3 kg	68 mm	2.98 m	4.93 m
44822	12	2 × 12	1 m	15.4 kg	68 mm	3.54 m	6.05 m
44824	14	2 × 14	1.1 m	17.8 kg	85 mm	4.1 m	7.17 m
44826	16	2 × 16	1.2 m	21.5 kg	85 mm	4.66 m	8.29 m
44828	18	2 × 18	1.2 m	23.9 kg	85 mm	5.23 m	9.17 m

Bestelnr.	Transportafmetingen	Werkhoogte
44834	2.420 mm × 420 mm × 115 mm	4.6 m
44820	2.980 mm × 430 mm × 120 mm	5.65 m
44822	3.540 mm × 430 mm × 135 mm	6.8 m



Bestelnr.	Transportafmetingen	Werkhoogte
44824	4.100 mm × 430 mm × 135 mm	7.85 m
44826	4.660 mm × 430 mm × 145 mm	8.7 m
44828	5.230 mm × 430 mm × 145 mm	9.8 m