

Coni B

Voor iedereen die hogerop wil: flexibel klimmen tot maximaal 20 sporten voor werkhogten tot 6,70 m.

Productomschrijving

- Stevige lichtmetalen sporten (30 mm × 30 mm), slipvast geprofileerd.
- Robuuste, stabiel vastgeschroefde stalen scharnieren.
- Veilige spreidstand dankzij twee zeer sterke banden van perlon, torsievast aan de sport bevestigd.
- Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
- Extra stabiliteit dankzij versteviging op de onderste sport.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.



Producteigenschappen

Belasting: max. 150 kg
 Coating: naturel
 Diepte treden: 30 mm
 Materiaal: Aluminium
 Producttype: Trap met gefelste sporten
 Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker: gefelst
 Sporten-/tredenafstand verticaal: 265 mm
 Spreidstandbeveiliging: Dekselband
 Type sporten/treden: geribbeld

Verwijzing en speciale functies

De trap voor een werkhogte tot maximaal 6,70 m. Overeenkomstig Warenwet en Norm EN 131 professional.

Productvarianten

Bestelnr.	Aantal treden	Aantal treden	Buitenmaat	Gewicht	Grondoppervlakte	Kokermaat	Ladderlengte	Transportafmetingen	Werkhoogte	loodrecht ladderen
40274	4	2 × 4	0,47 m	4,4 kg	0,9 m × 0,47 m	50 mm	1,22 m	1.220 mm × 470 mm × 140 mm	2,5 m	1,2 m
40275	5	2 × 5	0,5 m	5,8 kg	1,07 m × 0,5 m	58 mm	1,58 m	1.500 mm × 505 mm × 140 mm	2,75 m	1,46 m
40311	6	2 × 6	0,53 m	6,8 kg	1,25 m × 0,53 m	58 mm	1,78 m	1.810 mm × 533 mm × 155 mm	3 m	1,73 m
40277	7	2 × 7	0,57 m	7,3 kg	1,41 m × 0,57 m	58 mm	2,06 m	2.080 mm × 570 mm × 155 mm	3,25 m	1,99 m
40312	8	2 × 8	0,59 m	9 kg	1,36 m × 0,59 m	58 mm	2,34 m	2.363 mm × 593 mm × 155 mm	3,55 m	2,3 m
40313	10	2 × 10	0,65 m	11,1 kg	1,65 m × 0,65 m	58 mm	2,9 m	2.922 mm × 653 mm × 155 mm	4,05 m	2,83 m
40314	12	2 × 12	0,71 m	13,3 kg	1,94 m × 0,71 m	58 mm	3,46 m	3.481 mm × 713 mm × 155 mm	4,6 m	3,37 m
40315	14	2 × 14	0,77 m	17,2 kg	2,23 m × 0,77 m	62 mm	4,02 m	4.041 mm × 773 mm ×	5,1 m	3,91 m



Bestelnr.	Aantal treden	Aantal treden	Buitenmaat	Gewicht	Grondoppervlakte	Kokermaat	Ladderlengte	Transportafmetingen	Werkhoogte	loodrech ladder
								163 mm		
40316	16	2 × 16	0.83 m	21.2 kg	2,52 m × 0,83 m	68 mm	4.58 m	4.600 mm × 833 mm × 183 mm	5.65 m	4.45 m
40320	18	2 × 18	0.89 m	25.6 kg	2,83 m × 0,89 m	73 mm	5.14 m	5.160 mm × 893 mm × 185 mm	6.15 m	5 m
40317	20	2 × 20	0.95 m	29.8 kg	3,12 m × 0,95 m	73 mm	5.7 m	5.720 mm × 953 mm × 185 mm	6.7 m	5.54 m