

EFA B

Bedoeld voor flexibele toepassing in elektrotechnische of chemische omgevingen als ook werken onder spanning.

Productomschrijving

- Bedoeld voor flexibele toepassing in elektrotechnische of chemische omgevingen als ook werken onder spanning.
- Bomen en sporten zijn gemaakt van glasvezelversterkte kunststof met bijzonder hoge chemische bestendigheid.
- Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61478 resp. VDE 0682 paragraaf 6.5 categorie 1/30 KV.
- Bestand tegen veroudering conform EN ISO 4892-2.
- Bedoeld voor werkzaamheden onder spanning (1000 V, 1500 V).
- Bomen en sporten (30 × 30 mm) zijn gemaakt van glasvezelversterkte kunststof voor bijzonder hoge chemische bestendigheid.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Omwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stapositie en tegelijk stevige verankering in de koker.



Verwijzing en speciale functies

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Belasting: max. 150 kg
 Diepte treden: 30 mm
 Garantie: 10 jaar
 Kokermaat: 58 mm
 Materiaal: GVK
 Normen: EN 131 professional
 Sporten-/tredenafstand verticaal: 265 mm
 Spreidstandbeveiliging: Perlon banden
 Type sporten/treden: Geribbeld

Productvarianten

Bestelnr.	Aantal sporten	Aantal sporten	Buitenmaat	Gewicht	Grondoppervlakte	Ladderlengte	Transportafmetingen
41261	4	2 × 4	0.48 m	7.5 kg	1,08 m × 0,48 m	1.32 m	1.350 mm × 480 mm × 162 mm
41256	6	2 × 6	0.54 m	10.5 kg	1,31 m × 0,54 m	1.88 m	1.900 mm × 540 mm × 162 mm
41257	8	2 × 8	0.6 m	13.8 kg	1,66 m × 0,6 m	2.44 m	2.460 mm × 600 mm × 162 mm
41258	10	2 × 10	0.65 m	17 kg	2,01 m × 0,66 m	3 m	3.000 mm × 660 mm × 160 mm
41260	14	2 × 14	0.77 m	24.6 kg	2,7 m × 0,78 m	4.12 m	4.150 mm × 770 mm × 160 mm



Bestelnr.	Werkhoogte	loodrechte ladderhoogte
41261	2.6 m	1.27 m
41256	3.1 m	1.82 m
41257	3.65 m	2.35 m
41258	4.15 m	2.89 m
41260	5.2 m	3.95 m