

Skymaster DX

Hoge functionaliteit en flexibiliteit met basisuitrusting en optimale prijs-kwaliteitverhouding.

Productomschrijving

- Hoge functionaliteit en flexibiliteit met basisuitrusting en optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- Bovenladder ook apart als enkele ladder inzetbaar bij bestelnr. 44837-44840.
- Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
- Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
- Niet geschikt voor gebruik op trappen.



naar het product



Producteigenschappen

Belasting: max. 150 kg
 Coating: naturel
 Diepte treden: 38 mm
 Garantie: 10 jaar
 Materiaal: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker: gefelst
 Sporten-/tredenafstand verticaal: 265 mm
 Type sporten/treden: Geribbeld

Verwijzing en speciale functies

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Productvarianten

Bestelnr.	Aantal sporten	Aantal sporten	Breedte stabilisatiebalk	Gewicht	Kokermaat	Ladderlengte, ingeschoven	Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder
44837	7	3 × 7	0.8 m	13.8 kg	58 mm	2.14 m	4.4 m
44838	8	3 × 8	0.9 m	16.3 kg	68 mm	2.42 m	5.25 m
44839	9	3 × 9	1 m	18 kg	73 mm	2.7 m	6.1 m
44840	10	3 × 10	1.1 m	20.5 kg	73 mm	2.98 m	6.65 m
44841	11	3 × 11	1.1 m	22.3 kg	85 mm	3.26 m	7.2 m
44842	12	3 × 12	1.2 m	25.9 kg	85 mm	3.54 m	8.3 m
44844	14	3 × 14	1.2 m	31.5 kg	98 mm	4.1 m	9.45 m

Bestelnr.	Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel	Transportafmetingen	Werkhoogte als 3-dlg ladder
-----------	--	---------------------	-----------------------------



Bestelnr.	Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel	Transportafmetingen	Werkhoogte als 3-dlg ladder
44837	3.25 m	2.130 mm × 500 mm × 170 mm	5.2 m
44838	3.85 m	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	6 m
44839	4.4 m	2.690 mm × 500 mm × 190 mm	6.85 m
44840	4.65 m	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	7.35 m
44841	5.25 m	3.270 mm × 500 mm × 200 mm	7.9 m
44842	5.8 m	3.550 mm × 500 mm × 220 mm	9 m
44844	6.654 m	4.110 mm × 500 mm × 220 mm	10.05 m