Plazatec P

De snelle en flexibele oplossing, die ruimtebesparend ingeklapt kan worden om te transporteren.



naar het product

Productomschrijving

- De snelle en flexibele oplossing, die ruimtebesparend ingeklapt kan worden om te transporteren.
- Minimaal ruimte nodig bij opslag en transport.
- Comfortabel en veilig werken door groot stavlak.
- Slipvaste treden van geribbeld aluminium.
- Comfortabel en veilig werken door groot sta oppervlak (breedte van de treden 360 mm, diepte van de treden 230 mm).
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
- Boomuiteinden voorzien van kunststoffen kappen.



Producteigenschappen

Belasting: max. 150 kg
Buitenmaat: 0.48 m
Coating: naturel
Diepte treden: 230 mm
Garantie: 10 jaar
Kokermaat: 70 mm
Materiaal: Aluminium
Normen: EN 14183
Platformbreedte: 360 mm
Platformlengte: 230 mm
Sporten-/tredenafstand verticaal: 250 mm
Type sporten/treden: Geribbeld
Veiligheidsbeugel.: nee

Verwijzing en speciale functies

Compacte afmeting voor transport en opslag.
Overeenkomstig de norm EN 14 183.

Productvarianten

Bestelnr.	Aantal treden incl. platform	Gewicht	Platformhoogte	Transportafmetingen	Werkhoogte
41920	2	3.9 kg	0.45 m	560 mm × 490 mm × 80 mm	2.45 m
41921	3	6.6 kg	0.67 m	780 mm × 490 mm × 80 mm	2.67 m