



Platformtrap, verrijdbaar, eenzijdig oploopbaar, voorzien van treden en platform, gemaakt van lichtmetaal

Veilige en lichte toepassing voor flexibel werken: comfortabele opgang, veilig staan door vier veerbelaste remende wielen en eenvoudige handling.

Productomschrijving

- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 × 800 mm.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door driezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
- Maximale belasting 150 kg.



Verwijzing en speciale functies

Optioneel: Leuning aan beide zijden stijfdeel conform EN 131-7.
Overeenkomstig de norm EN 131-7.

Producteigenschappen

Belasting: max. 150 kg
Coating: naturel
Diepte treden: 200 mm
Lengte als werkplatform: 800 mm
Materiaal: Aluminium
Platformbreedte: 600 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker: gelast
Sporten-/tredenafstand verticaal: 240 mm
Type sporten/treden: geribbeld

Productvarianten

Bestelnr.	Aantal treden incl. platform	Gewicht	Grondoppervlakte	Platformhoogte	Transportafmetingen	Werkhoogte
41971	3	28.5 kg	0,77 m × 1,27 m	0.72 m	1.180 mm × 820 mm × 330 mm	2.7 m
41972	4	31.8 kg	0,82 m × 1,45 m	0.96 m	1.350 mm × 820 mm × 400 mm	2.95 m



Bestelnr.	Aantal treden incl. platform	Gewicht	Grondoppervlakte	Platformhoogte	Transportafmetingen	Werkhoogte
41973	5	35 kg	0,87 m × 1,63 m	1.2 m	1.380 mm × 950 mm × 420 mm	3.2 m
41974	6	38.4 kg	0,93 m × 1,81 m	1.44 m	1.850 mm × 1.000 mm × 330 mm	3.45 m
41975	7	41.8 kg	0,98 m × 1,99 m	1.68 m	1.920 mm × 1.060 mm × 410 mm	3.7 m
41976	8	45.6 kg	1,03 m × 2,17 m	1.92 m	2.220 mm × 1.030 mm × 360 mm	3.9 m