Platformtrap, verrijdbaar, eenzijdig oploopbaar, voorzien van treden en platform, gemaakt van roosterstaal - 41956

De flexibele toegangsoplossing met roostertreden voor hogere slipvastheid bij gebruik in natte omgevingen.



Productomschrijving

- De flexibele toegangsoplossing met roostertreden voor hogere slipvastheid bij gebruik in natte omgevingen.
- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door driezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 × 800 mm.
- Maximale belasting 150 kg.

Producteigenschappen

Aantal treden incl. platform: 8
Belasting: max. 150 kg
Coating: naturel
Diepte treden: 200 mm
Garantie: 10 jaar
Gewicht: 72.9 kg
Grondoppervlakte: 1,03 m × 2,17 m
Leuninghoogte: 1000 m
Materiaal: Aluminium / staal, verzinkt
Normen: EN 131-7
Platformbreedte: 600 mm
Platformhoogte: 1.92 m
Platformlengte: 800 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker: gelast
Sporten-/tredenafstand verticaal: 240 mm
Transportafmetingen: 2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm
Type sporten/treden: Rooster
Werkhoogte: 3.9 m

Verwijzing en speciale functies

Optioneel: Leuning aan beide zijden stijgdeel conform EN 131-7.
Voor modellen vóór 2014 de montagehandleiding voor veerbelaste wielen in acht nemen
Overeenkomstig de norm EN 131-7.

Accessoires en reserveonderdelen

Foto	Bestelnr.	Naam	Type
	41967	Aflegbak	Accesoires
	41959	Extra uitrustingen voor verrijdbare platformen	Accesoires
	41957	Slagboom	Accesoires
	824409	Buitenschoen	Reserveonderdeel
	824475	Buitenschoen, elektrisch afleidend	Reserveonderdeel
	803298	Wiel, elektrisch afleidend	Reserveonderdeel
	802198	Veerbelast wiel voor platformtrap	Reserveonderdeel
	802199	Veerbelast wiel voor platformtrap	Reserveonderdeel