

Platformtrap, verrijdbaar, tweezijdig oploopbaar, voorzien van treden en platform, gemaakt van lichtmetaal

Maximale flexibiliteit bij op- en afklimmen, grote werkzone op de treden en hoge mobiliteit evenals veilig staan dankzij veerbelste wielen.

Productomschrijving

- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 × 800 mm.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door tweezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
- Maximale belasting 150 kg.

Producteigenschappen

Belasting: max. 150 kg
 Coating: naturel
 Diepte treden: 200 mm
 Leuninghoogte: 1000 mm
 Materiaal: Aluminium
 Platformbreedte: 600 mm
 Platformlengte: 800 mm
 Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker: gelast
 Sporten-/tredenafstand verticaal: 240 mm
 Type sporten/treden: Geribbeld

Productvarianten

Bestelnr.	Aantal treden	Aantal treden incl. platform	Gewicht	Grondoppervlakte	Platformhoogte	Transportafmetingen	Werkhoogte
41981	3	2 × 3	31.2 kg	0,77 m × 1,51 m	0.72 m	1.300 mm × 820 mm × 470 mm	2.7 m
41982	4	2 × 4	36 kg	0,82 m × 1,79 m	0.96 m	1.980 mm × 880 mm × 300 mm	2.95 m



Verwijzing en speciale functies

Optioneel: Leuning aan beide zijden stijfdeel conform EN 131-7.
 Overeenkomstig de norm EN 131-7.



Bestelnr.	Aantal treden	Aantal treden incl. platform	Gewicht	Grondoppervlakte	Platformhoogte	Transportafmetingen	Werkhoogte
41983	5	2 × 5	41 kg	0,87 m × 2,06 m	1.2 m	1.850 mm × 940 mm × 440 mm	3.2 m
41984	6	2 × 6	46.2 kg	0,93 m × 2,34 m	1.44 m	2.200 mm × 1.020 mm × 410 mm	3.45 m
41985	7	2 × 7	51.7 kg	0,98 m × 2,62 m	1.68 m	2.250 mm × 1.060 mm × 410 mm	3.7 m
41986	8	2 × 8	57.5 kg	1,03 m × 2,9 m	1.92 m	2.820 mm × 1.120 mm × 410 mm	3.9 m