

# Platformtrap, verrijdbaar, eenzijdig oploopbaar, voorzien van treden en platform, gemaakt van roosterstaal

De flexibele toepassing voor in natte ruimten met verhoogde slipvastheid middels roostertreden.

## Productomschrijving

- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 × 800 mm.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door tweezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
- Maximale belasting 150 kg.

## Producteigenschappen

Belasting: max. 150 kg  
 Coating: naturel  
 Diepte treden: 200 mm  
 Leuninghoogte: 1000 mm  
 Materiaal: Aluminium / staal, verzinkt  
 Platformbreedte: 600 mm  
 Platformlengte: 800 mm  
 Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker: gelast  
 Sporten-/tredenafstand verticaal: 240 mm  
 Type sporten/treden: Rooster

## Productvarianten

Bestelnr.	Aantal treden	Aantal treden incl. platform	Gewicht	Grondoppervlakte	Platformhoogte	Transportafmetingen	Werkhoogte
41962	4	2 × 4	59.2 kg	0,82 m × 1,79 m	0.96 m	1.960 mm × 830 mm × 300 mm	2.95 m
41963	5	2 × 5	70.1 kg	0,87 m × 2,06 m	1.2 m	1.850 mm × 890 mm × 460 mm	3.2 m
41964	6	2 × 6	80.7 kg	0,93 m × 2,34 m	1.44 m	2.140 mm × 930 mm ×	3.45 m



## Verwijzing en speciale functies

Optioneel: Leuning aan beide zijden stijfdeel conform EN 131-7.  
 Overeenkomstig de norm EN 131-7.



Bestelnr.	Aantal treden	Aantal treden incl. platform	Gewicht	Grondoppervlakte	Platformhoogte	Transportafmetingen	Werkhoogte
-----------	---------------	------------------------------	---------	------------------	----------------	---------------------	------------

380 mm