



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m

De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.

Productomschrijving

- De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.
- Steigerbreedte : 0,75 m; steigerlengte: 2,50 m.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuning en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhoogten van 3,35 m tot max. 13,20 m.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.



Verwijzing en speciale functies

De standaard rolsteiger MultiTower kan achteraf door toevoeging van de relevante S-Plus-onderdelen naar het veilige opbouwprincipe omgebouwd worden.

Producteigenschappen

Diameter sporten: 50 mm
Garantie: 10 jaar
Kokerdiameter: 50 mm
Normen: EN 1004-1
Platformbreedte: 0.6 m
Platformlengte: 2.5 m
Platformmaat: 0,6m × 2,5m
Steigerbreedte: 0.75 m
Steigerklasse: 3 (= 200 kg/m²)
Steigerlengte: 2.5 m
Type klauw: automatisch
Wieldiameter: 200 mm
Wielen spindelbaar: Ja

Productvarianten

Bestelnr.	Gewicht	Platformhoogte	Steigerhoogte	Transportafmetingen	Werkhoogte
52226	105.9 kg	1.4 m	2.65 m	2.800 mm × 900 mm × 400 mm	3.4 m
52236	132.5 kg	2.5 m	3.75 m	2.800 mm × 900 mm × 500 mm	4.5 m
52246	168.8 kg	3.35 m	4.6 m	2.800 mm × 900 mm × 600 mm	5.35 m
52256	182.8 kg	4.45 m	5.7 m	2.800 mm × 900 mm × 700 mm	6.45 m
52266	219.1 kg	5.3 m	6.55 m	2.800 mm × 900 mm × 800 mm	7.3 m
52276	233.1 kg	6.4 m	7.65 m	2.800 mm × 900 mm × 900 mm	8.4 m



Bestelnr.	Gewicht	Platformhoogte	Steigerhoogte	Transportafmetingen	Werkhoogte
52286	277.8 kg	7.25 m	8.5 m	2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm	9.25 m
52296	291.8 kg	8.4 m	9.65 m	2.800 mm × 900 mm × 1.100 mm	10.4 m
52306	328.1 kg	9.2 m	10.45 m	2.800 mm × 900 mm × 1.200 mm	11.2 m
52316	342.1 kg	10.35 m	11.6 m	2.800 mm × 900 mm × 1.300 mm	12.35 m
52326	378.4 kg	11.2 m	12.45 m	2.800 mm × 900 mm × 1.400 mm	13.2 m