



## MultiTower 2DT, 1,80 m

Comfortabel op- en afklimmen via ruime trappen, veilige stapositie, zelfs op hoge werkhoogten.

### Productomschrijving

- Steigerbreedte : 1,35 m; steigerlengte: 1,80 m.
- Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhoogten van 4,50 m tot max. 12,35 m.
- Gemakkelijke instap van buitenaf in de steiger dankzij het brede opbouwframe met doorgang.
- Schuine klimladders (trappen) met 100 mm diepe, slipvaste treden en optredebordes.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m<sup>2</sup>) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.
- Kunnen tot een bepaalde steigerhoogte naar wens worden vervangen door kleinere, goedkopere wielen.



### Producteigenschappen

Lengte als werkplatform: 1.8 m  
Platformbreedte: 1.2 m  
Platformmaat: 1,2m × 1,8m  
Transportafmetingen: 0 mm0 mm0 mm

### Productvarianten

Bestelnr.	Gewicht	Platformhoogte	Steigerhoogte	Werkhoogte
53023	123.7 kg	2.5 m	3.5 m	4.5 m
53043	206.2 kg	4.45 m	5.45 m	6.45 m
53063	258.9 kg	6.4 m	7.4 m	8.4 m
53083	311.6 kg	8.4 m	9.4 m	10.4 m
53003	364.3 kg	10.35 m	11.35 m	12.35 m