



# Rechte kooiladderconstructies, tot een klimhoogte van 10 m, geanodiseerd aluminium

Stationaire toegang tot gebouwen en machines tot een hoogte van 10 m, ook geschikt en toegestaan als vluchtweg.

## Productomschrijving

- Voor vaste montage, tegen gebouwen hetzij voor onderhoud conform DIN 18 799-1, of als noodladderconstructie conform DIN 14 094-1, of als machinetoegang conform DIN EN ISO 14 122-4.
- Rugbeschermende kooi als veiligheidssysteem, onder elke norm toepasbaar.
- Valbeveiligingsrail als veiligheidvoorziening conform DIN EN 353-1, DIN 18 799-1 en EN ISO 14 122-4, ook bij meer dan 10 m stijghoogte uitvoerbaar als rechte kooiladder.
- Ladderbreedte: 520 mm.
- Wandhouder naar keuze voor verschillende wandafstanden tot 600 mm.
- De onderlinge afstand van de wandhouders bedraagt maximaal 2,00 m. Elk ladderdeel moet minstens met twee wandhouders worden bevestigd.
- Veiligheidsslagbomen, toegangsdeur en bordessen kunt u naar behoefte toevoegen.
- Wij vervaardigen op aanvraag ook kooiladderuitvoeringen, die van de standaarduitvoering afwijken.

## Producteigenschappen

Materiaal: Aluminium geëloxeerd

## Productvarianten

Bestelnr.	Klimhoogte	Ladderlengte incl. uitstapboom
58148	4.8 m	5.9 m
58157	5.6 m	6.7 m
58165	6.5 m	7.6 m
58174	7.4 m	8.5 m
58185	8.5 m	9.6 m



## Verwijzing en speciale functies

Pluggen en schroeven voor bevestiging aan de wand zijn bij de levering niet inbegrepen. De hieronder vermelde prijzen van rechte kooiladders zijn als volgt berekend: wandhouder U-beugel 200 mm star, uitstapboom aan beide zijden, incl. veiligheidskooi volgens DIN 18 799-1. Gebruik voor afwijkende eisen onze online configurator voor kooiladders.



<b>Bestelnr.</b>	<b>Klimhoogte</b>	<b>Ladderlengte incl. uitstapboom</b>
58196	9.6 m	10.7 m