



Verspringende kooiladderconstructie, naturel aluminium

Verspringende kooiladder met ussenplatform voor gebouwen en machines.

Productomschrijving

- Voor vaste montage, tegen gebouwen hetzij voor onderhoud conform DIN 18 799-1, of als noodladderconstructie conform DIN 14 094-1, of als machinetoegang conform EN ISO 14 122-4.
- Voorzien van rugbeschermende kooi.
- Ladderbreedte: 520 mm.
- Wandhouder naar keuze voor verschillende wandafstanden tot 600 mm.
- De onderlinge afstand van de wandhouders bedraagt maximaal 2,00 m. Elk ladderdeel moet minstens met twee wandhouders worden bevestigd.
- Veiligheidsslagbomen, toegangsdeur en bordessen kunt u naar behoefte toevoegen.
- Wij vervaardigen op aanvraag ook kooiladderuitvoeringen, die van de standaarduitvoering afwijken.

Producteigenschappen

Garantie: 10 jaar
Materiaal: Aluminium, naturel

Productvarianten

Bestelnr.	Klimhoogte	Ladderlengte incl. uitstapboom
58607	10.7 m	11.8 m
58618	11.8 m	12.9 m
58626	12.6 m	13.7 m
58638	13.8 m	14.9 m
58649	14.9 m	16 m
58657	15.7 m	16.8 m
58668	16.8 m	17.9 m
58680	18 m	19.1 m
58691	19.1 m	20.2 m



naar het product



Verwijzing en speciale functies

Pluggen en schroeven voor bevestiging aan de wand zijn bij de levering niet inbegrepen.
De hieronder vermelde prijzen van verspringende kooiladders zijn als volgt berekend: wandhouder U-beugel 200 mm star, uitstapboom aan beide zijden, tussenplatform, inclusief veiligheidskooi conform DIN 18 799-1. Gebruik voor afwijkende eisen onze online configurator voor kooiladders.