

Schachtladder, gemaakt van glasvezelversterkte kunststof, breedte 400

Productomschrijving

- Binnenwerkse breedte ladder: 400 mm.
- Ladderbreedte buiten: 440 mm.
- Afstand tussen sporten: 280 mm.
- Kokermaat: 58 x 25 mm.
- Afmetingen antislip glasvezelversterkte sport 30 mm × 30 mm.
- Materiaal: glasvezelversterkte kunststof.

Producteigenschappen

Diepte treden: 30 mm
 Garantie: 10 jaar
 Ladderbreedte: 450 mm
 Materiaal: GVK
 Sporten-/tredenafstand verticaal: 280 mm



naar het product



Verwijzing en speciale functies

Bij een mogelijke valhoogte vanaf 5,00 m is een valbeveiligingvoorziening een absolute vereiste. Bij een binnenwerkse breedte van 300 mm vindt montage aan de ladderboom plaats. Bij een binnenwerkse breedte van 400 mm vindt montage midden op de sporten plaats.
 Opbouwcombinaties voor andere lengtes op aanvraag.

Productvarianten

Bestelnr.	Aantal sporten	Gewicht	Lengte
47371	4	5.7 kg	1.12 m
47372	5	7.3 kg	1.4 m
47373	6	8.9 kg	1.68 m
47374	7	10.5 kg	1.96 m
47375	8	12.1 kg	2.24 m
47376	9	13.7 kg	2.52 m
47377	10	15.3 kg	2.8 m
47378	11	16.9 kg	3.08 m
47379	12	18.5 kg	3.36 m
47673	13	20.1 kg	3.64 m
47674	14	21.7 kg	3.92 m
47675	15	23.3 kg	4.2 m