

Bronafdekkingen, rond

Productomschrijving

- Deksel van 2,5 mm dik plaatstaal, in het midden verhoogd, met inwendige versteviging.
- Vanaf 800 mm x 800 mm resp. Ø 800 mm met gasdrukdemper.
- Zelfinvalende sluiting, de openhoudvoorziening is alleen handmatig te ontgrendelen.
- Frame voorbereid voor het instorten met beton en bevestiging met pluggen.



naar het product



Producteigenschappen

Model: Missing translation

Uitvoering: Missing translation

Productvarianten

Bestelnr.	Buitenmaten: L x b x h	Materiaal	Schachtbreedte	Transportafmetingen
47126	745 mm	verzinkt staal	625 mm	740 mm x 740 mm x 480 mm
47127	920 mm	verzinkt staal	800 mm	920 mm x 920 mm x 480 mm
47128	1120 mm	verzinkt staal	1000 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
47132	745 mm	verzinkt staal	625 mm	740 mm x 740 mm x 480 mm
47133	920 mm	verzinkt staal	800 mm	920 mm x 920 mm x 480 mm
47134	1120 mm	verzinkt staal	1000 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
47129	745 mm	rvs	625 mm	740 mm x 740 mm x 480 mm
47130	920 mm	rvs	800 mm	920 mm x 920 mm x 480 mm
47131	1120 mm	rvs	1000 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
47135	745 mm	rvs	625 mm	740 mm x 740 mm x 480 mm
47136	920 mm	rvs	800 mm	920 mm x 920 mm x 480 mm
47137	1120 mm	rvs	1000 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm