Bronafdekkingen, rond



naar het product

Productomschrijving

- Deksel van 2,5 mm dik plaatstaal, in het midden verhoogd, met inwendige versteviging.
- Vanaf 800 mm x 800 mm resp. Ø 800 mm met gasdrukdemper.
- Zelfinvallende sluiting, de openhoudvoorziening is alleen handmatig te ontgrendelen.
- Frame voorbereid voor het instorten met beton en bevestiging met pluggen.

Producteigenschappen

Model: Missing translation
Uitvoering: Missing translation

Productvarianten

Bestelnr.	Buitenmaten: l x b x h	Materiaal	Schachtbreedte	Transportafmetingen
47156	745 mm	verzinkt staal	625 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm
47157	920 mm	verzinkt staal	800 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm
47158	1120 mm	verzinkt staal	1000 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
47162	745 mm	verzinkt staal	625 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm
47163	920 mm	Verzinkt staal	800 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm
47164	1120 mm	verzinkt staal	1000 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
47159	745 mm	rvs	625 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm
47160	920 mm	rvs	800 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm
47161	1120 mm	rvs	1000 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
47165	745 mm		625 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm
47166	920 mm		800 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm
47167	1120 mm		1000 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm