Schachtafdekkingen van aluminium met kuip

Beloopbare of overrijdbare putdeksels met een oppervlak naar keuze voor toepassing binnen- of buitenshuis.



naar het product

Productomschrijving

- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting bij oppervlakte naar keuze: testlast 125 kN (= 12,5 t) pas na opvullen van de dekselkuip ter plaatse met beton B 45 (korrelgrootte 0-8).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.
- Kuipdiepte 60 mm (waarvan 40 mm bekleed met constructiestalen rooster en 20 mm vrij oppervlak)

Producteigenschappen

Constructiehoogte: 80 mm
Kuipdiepte: 60 mm
Materiaal van de afdekking: Aluminium
Materiaal voor het frame: Aluminium

Productvarianten

Bestelnr.	Buitenmaten: l x b x h	Schachtbreedte	Transportafmetingen	binnenwerkse breedte schacht	binnenwerkse lengte schacht
47000	440 mm × 440 mm	300mm × 300mm	440 mm × 440 mm × 70 mm	300 mm	300 mm
47001	590 mm × 590 mm	450mm × 450mm	590 mm × 590 mm × 70 mm	450 mm	450 mm
47002	640 mm × 640 mm	500mm × 500mm	640 mm × 640 mm × 70 mm	500 mm	500 mm
47004	740 mm × 740 mm	600mm × 600mm	740 mm × 740 mm × 70 mm	600 mm	600 mm
47005	775 mm × 775 mm	635mm × 635mm	770 mm × 770 mm × 70 mm	635 mm	635 mm
47007	940 mm × 940 mm	800mm × 800mm	940 mm × 940 mm × 70 mm	800 mm	800 mm
47010	1.140 mm × 1.140 mm	1.000mm × 1.000mm	1.140 mm × 1.140 mm × 70 mm	1000 mm	1000 mm