BY transport en opslagkisten

Transport- en opslagkisten voor militaire doeleinden.



naar het product

Productomschrijving

- Alle behuizingen met dichtgelaste achterwand.
- Robuuste 1,5 mm dikke plaat
- Sterke bodem, rand- en dekselprofielen.
- Scharnierend deksel met afdichtpakking.
- Stabiele gietijzeren stapelhoeken aan deksel en bodem.
- Stapelnokken op de bodem, voorzien van schroefdraad binnen en buiten.
- Waterdicht tot aan de handgrepen door van binnen afgekitte bodemnaad.
- Uitgerust met spansluitingen met openspringbeveiliging.
- Ergonomische en robuuste Comfort sloten voor minimaal 20.000 bedieningscycli.
- Deksel afneembaar bij B 40.1 Y, B 40.2 Y en B 40Y.
- Beschermingsgraad IP 54 conform DIN EN 60 529 : 1992

Verwijzing en speciale functies

De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (lengte en breedte). Speciale afmetingen op aanvraag. UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.

Productvarianten

Bestelnr.	Binnenmaten: l x b x h	Buitenmaten: l x b x h	Gewicht	Inhoud	Uitvoering	max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof
45051	380 mm × 265 mm × 220 mm	420 mm × 305 mm × 270 mm	4.2 kg	22 l	B5.2 Y	25 kg
45050	570 mm × 380 mm × 220 mm	615 mm × 420 mm × 270 mm	6.4 kg	47 l	B5 Y	32 kg
45052	570 mm × 380 mm × 466 mm	615 mm × 420 mm × 516 mm	7.6 kg	100 l	B10 Y	46 kg
45055	794 mm × 572 mm × 220 mm	835 mm × 615 mm × 270 mm	11.4 kg	99 l	B20.2 Y	46 kg
45053	794 mm × 572 mm × 466 mm	835 mm × 615 mm × 516 mm	13.8 kg	211 l	B20 Y	76 kg
45054	794 mm × 572 mm × 717 mm	835 mm × 615 mm × 761 mm	17 kg	325 l	B20.1 Y	107 kg
45058	1.175 mm × 793 mm × 220 mm	1.215 mm × 833 mm × 270 mm	18 kg	205 l	B40.2 Y	75 kg
45056	1.175 mm × 793 mm × 465 mm	1.215 mm × 833 mm × 516 mm	22 kg	433 l	B40 Y	137 kg
45057	1.175 mm × 793 mm × 717 mm	1.215 mm × 833 mm × 761 mm	25.7 kg	668 l	B40.1 Y	200 kg