
Platformtrap, verrijdbaar

Mobiel toegangs- of werkplatform met comfortabele beklimming. Ideaal geschikt voor langdurige werkzaamheden, ook met gereedschap en vaak wisselen van de werkplek. Groot platform met leuningen voor veilig en ergonomisch werken op hoogte.



naar het product





Productomschrijving

- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Treden- en platformoppervlak standaard aluminium geprofileerd (R10). Naar keuze ook verkrijgbaar als stalen roosters (R12) en geperforeerd staal (R13) voor betere antislipfunctie.
- Overlappende platformen voor het overbruggen van lastige obstakels.
- Onderstel optioneel in elektrisch afleidende uitvoering.
- Individuele leuningconfiguratie bij het platform, als optie met zwenkdeuren of valhekken.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 ?mm, 800? mm of 1.000? mm.
- Individueel aangepaste platformlengten.
- Smal onderstel: de onderstelbreedte wordt tot een minimum beperkt door extra ballast.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuningen en relingen.

Verwijzing en speciale functies

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuningen). Als leuningen niet gewenst zijn, moet de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in overeenstemming met de voorschriften.
Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

Producteigenschappen

Garantie: 10 jaar

Productvarianten

Bestelnr.	Aantal treden	Hoek	Spoorbreedte	Spreiding	Treebreedte	loodrechte hoogte
40255764	5	45 °	1020 mm	1698 mm	600 mm	1070 mm
40255766	7	45 °	1620 mm	2128 mm	600 mm	1500 mm
40255768	9	45 °	1620 mm	2558 mm	600 mm	1930 mm
40255770	11	45 °	1220 mm	3017 mm	600 mm	2360 mm
40255772	12	45 °	1220 mm	3447 mm	600 mm	2790 mm
40255774	14	45 °	1220 mm	3877 mm	600 mm	3220 mm
40255776	16	45 °	1220 mm	4307 mm	600 mm	3650 mm
40255778	18	45 °	1420 mm	4737 mm	600 mm	4080 mm
40255780	20	45 °	1420 mm	5167 mm	600 mm	4510 mm
40255784	5	45 °	1020 mm	1698 mm	800 mm	1070 mm

Bestelnr.	Aantal treden	Hoek	Spoorbreedte	Spreiding	Treebreedte	loodrechte hoogte
40255786	7	45 °	1220 mm	2128 mm	800 mm	1500 mm
40255788	9	45 °	1220 mm	2558 mm	800 mm	1930 mm
40255790	11	45 °	1220 mm	3017 mm	800 mm	2360 mm
40255792	12	45 °	1220 mm	3447 mm	800 mm	2790 mm
40255794	14	45 °	1420 mm	3877 mm	800 mm	3220 mm
40255796	16	45 °	1420 mm	4307 mm	800 mm	3650 mm
40255798	18	45 °	1420 mm	4737 mm	800 mm	4080 mm
40255800	20	45 °	1620 mm	5167 mm	800 mm	4510 mm
40255804	5	45 °	1420 mm	1698 mm	1000 mm	1070 mm
40255806	7	45 °	1420 mm	2128 mm	1000 mm	1500 mm
40255808	9	45 °	1420 mm	2558 mm	1000 mm	1930 mm
40255810	11	45 °	1420 mm	3017 mm	1000 mm	2360 mm
40255812	12	45 °	1420 mm	3447 mm	1000 mm	2790 mm
40255814	14	45 °	1420 mm	3877 mm	1000 mm	3220 mm
40255816	16	45 °	1420 mm	4307 mm	1000 mm	3650 mm
40255818	18	45 °	1420 mm	4737 mm	1000 mm	4080 mm
40255820	20	45 °	1620 mm	5167 mm	1000 mm	4510 mm
40255704	5	60 °	1220 mm	1453 mm	600 mm	1250 mm
40255706	7	60 °	1420 mm	1707 mm	600 mm	1750 mm
40255708	9	60 °	1820 mm	1996 mm	600 mm	2250 mm
40255710	11	60 °	1620 mm	2285 mm	600 mm	2750 mm
40255712	12	60 °	1620 mm	2607 mm	600 mm	3250 mm
40255714	14	60 °	1620 mm	2896 mm	600 mm	3750 mm
40255716	17	60 °	1620 mm	3185 mm	600 mm	4250 mm
40255724	5	60 °	1220 mm	1453 mm	800 mm	1250 mm
40255726	7	60 °	1220 mm	1707 mm	800 mm	1750 mm
40255728	9	60 °	1620 mm	1996 mm	800 mm	2250 mm
40255730	11	60 °	1420 mm	2285 mm	800 mm	2750 mm
40255732	12	60 °	1420 mm	2607 mm	800 mm	3250 mm
40255734	14	60 °	1420 mm	2896 mm	800 mm	3750 mm
40255736	17	60 °	1620 mm	3185 mm	800 mm	4250 mm
40255744	5	60 °	1420 mm	1453 mm	1000 mm	1250 mm
40255746	7	60 °	1420 mm	1707 mm	1000 mm	1750 mm
40255748	9	60 °	1420 mm	1996 mm	1000 mm	2250 mm
40255750	11	60 °	1420 mm	2285 mm	1000 mm	2750 mm
40255752	12	60 °	1420 mm	2607 mm	1000 mm	3250 mm
40255754	14	60 °	1420 mm	2720 mm	1000 mm	3750 mm
40255756	17	60 °	1620 mm	3207 mm	1000 mm	4250 mm