# Platformtrap, verrijdbaar met ZARGES ERGO-stop

Mobiel toegangs- of werkplatform met comfortabele beklimming. Ideaal geschikt voor langdurige werkzaamheden, ook met gereedschap en vaak wisselen van de werkplek. Groot platform met leuningen voor veilig en ergonomisch werken op hoogte.



Naar het product



## Productomschrijving

- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Treden- en platformoppervlak standaard aluminium geprofileerd (R10). Naar keuze ook verkrijgbaar als stalen roosters (R12) en geperforeerd staal (R13) voor betere antislipfunctie.
- Individueel aangepaste platformlengten.
- Extreem snel gebruiksklare platformtrappen op basis van het innovatieve remsysteem.
- Onderstel optioneel in elektrisch afleidende uitvoering.
- ZARGES Ergo Stop - u kunt alle vier rolwielen afremmen via een voetpedaal bij de trapopgang.
- Individuele leuningconfiguratie bij het platform, als optie met zwenkdeuren of valhekken.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuningen en relingen.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.

## Verwijzing en speciale functies

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuningen). Als leuningen niet gewenst zijn, moet de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in overeenstemming met de voorschriften.
Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

## Producteigenschappen

Belasting: max. 300 kg
Garantie: 10 jaar
Normen: EN ISO 14122
Platformlengte: 600 mm
load-capacity-step-td: 150 kg

## Productvarianten

| Bestelnr. | Aantal treden | Hoek | Spoorbreedte | Spreiding | Treebreedte | loodrechte hoogte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40255014 | 5 | 45 ° | 1020 mm | 1698 mm | 600 mm | 1070 mm |
| 40255016 | 7 | 45 ° | 1620 mm | 2128 mm | 600 mm | 1500 mm |
| 40255018 | 9 | 45 ° | 1620 mm | 2558 mm | 600 mm | 1930 mm |
| 40255020 | 11 | 45 ° | 1220 mm | 3017 mm | 600 mm | 2360 mm |

| Bestelnr. | Aantal treden | Hoek | Spoorbreedte | Spreiding | Treebreedte | loodrechte hoogte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40255022 | 12 | 45 ° | 1220 mm | 3447 mm | 600 mm | 2790 mm |
| 40255024 | 14 | 45 ° | 1220 mm | 3877 mm | 600 mm | 3220 mm |
| 40255026 | 16 | 45 ° | 1220 mm | 4307 mm | 600 mm | 3650 mm |
| 40255028 | 18 | 45 ° | 1420 mm | 4737 mm | 600 mm | 4080 mm |
| 40255030 | 20 | 45 ° | 1420 mm | 5167 mm | 600 mm | 4510 mm |
| 40255034 | 5 | 45 ° | 1020 mm | 1698 mm | 800 mm | 1070 mm |
| 40255036 | 7 | 45 ° | 1220 mm | 2128 mm | 800 mm | 1500 mm |
| 40255038 | 9 | 45 ° | 1220 mm | 2558 mm | 800 mm | 1930 mm |
| 40255040 | 11 | 45 ° | 1220 mm | 3017 mm | 800 mm | 2360 mm |
| 40255042 | 12 | 45 ° | 1220 mm | 3447 mm | 800 mm | 2790 mm |
| 40255044 | 14 | 45 ° | 1420 mm | 3877 mm | 800 mm | 3220 mm |
| 40255046 | 16 | 45 ° | 1420 mm | 4307 mm | 800 mm | 3650 mm |
| 40255048 | 18 | 45 ° | 1420 mm | 4737 mm | 800 mm | 4080 mm |
| 40255050 | 20 | 45 ° | 1620 mm | 5167 mm | 800 mm | 4510 mm |
| 40255054 | 5 | 45 ° | 1420 mm | 1698 mm | 1000 mm | 1070 mm |
| 40255056 | 7 | 45 ° | 1420 mm | 2128 mm | 1000 mm | 1500 mm |
| 40255058 | 9 | 45 ° | 1420 mm | 2558 mm | 1000 mm | 1930 mm |
| 40255060 | 11 | 45 ° | 1420 mm | 3017 mm | 1000 mm | 2360 mm |
| 40255062 | 12 | 45 ° | 1420 mm | 3447 mm | 1000 mm | 2790 mm |
| 40255064 | 14 | 45 ° | 1420 mm | 3877 mm | 1000 mm | 3220 mm |
| 40255066 | 16 | 45 ° | 1420 mm | 4307 mm | 1000 mm | 3650 mm |
| 40255068 | 18 | 45 ° | 1420 mm | 4737 mm | 1000 mm | 4080 mm |
| 40255070 | 20 | 45 ° | 1620 mm | 5167 mm | 1000 mm | 4510 mm |
| 40255074 | 5 | 60 ° | 1220 mm | 1453 mm | 600 mm | 1250 mm |
| 40255076 | 7 | 60 ° | 1420 mm | 1707 mm | 600 mm | 1750 mm |
| 40255078 | 9 | 60 ° | 1820 mm | 1996 mm | 600 mm | 2250 mm |
| 40255080 | 11 | 60 ° | 1620 mm | 2285 mm | 600 mm | 2750 mm |
| 40255082 | 13 | 60 ° | 1620 mm | 2607 mm | 600 mm | 3250 mm |
| 40255084 | 15 | 60 ° | 1620 mm | 2896 mm | 600 mm | 3750 mm |
| 40255086 | 17 | 60 ° | 1620 mm | 3185 mm | 600 mm | 4250 mm |
| 40255094 | 5 | 60 ° | 1220 mm | 1453 mm | 800 mm | 1250 mm |
| 40255096 | 7 | 60 ° | 1220 mm | 1707 mm | 800 mm | 1750 mm |
| 40255098 | 9 | 60 ° | 1620 mm | 1996 mm | 800 mm | 2250 mm |
| 40255100 | 11 | 60 ° | 1420 mm | 2285 mm | 800 mm | 2750 mm |
| 40255102 | 12 | 60 ° | 1420 mm | 2607 mm | 800 mm | 3250 mm |
| 40255104 | 15 | 60 ° | 1420 mm | 2896 mm | 800 mm | 3750 mm |
| 40255106 | 17 | 60 ° | 1620 mm | 3185 mm | 800 mm | 4250 mm |
| 40255114 | 5 | 60 ° | 1420 mm | 1453 mm | 1000 mm | 1250 mm |
| 40255116 | 7 | 60 ° | 1420 mm | 1707 mm | 1000 mm | 1750 mm |
| 40255118 | 9 | 60 ° | 1420 mm | 1820 mm | 1000 mm | 2250 mm |
| 40255120 | 11 | 60 ° | 1420 mm | 2285 mm | 1000 mm | 2750 mm |
| 40255122 | 13 | 60 ° | 1420 mm | 2607 mm | 1000 mm | 3250 mm |
| 40255124 | 14 | 60 ° | 1620 mm | 3009 mm | 1000 mm | 3750 mm |
| 40255126 | 17 | 60 ° | 1620 mm | 3298 mm | 1000 mm | 4250 mm |