Trap

Stationaire toegang tot gebouwen en machines.



naar het product



Productomschrijving

- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 ?mm, 800?mm of 1.000? mm.
- Treden- en platformoppervlak standaard aluminium geprofileerd (R10). Naar keuze ook verkrijgbaar als stalen roosters (R12) en geperforeerd staal (R13) voor betere antislipfunctie.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuningen en relingen.
- Bomen uit zeer stevige aluminium extrusieprofielen met schroefkanalen voor een flexibele montagemogelijkheden.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.
- inhangconsoles, set haken en aanleghoeken om het product afneembaar te integreren in een vaste constructie.
- Kunststof oplegger voor bodemconsole om het product snel te kunnen verwijderen.
- Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

Producteigenschappen

Belasting: max. 300 kg
Garantie: 10 jaar
Normen: EN ISO 14122
load-capacity-step-td: 150 kg

Verwijzing en speciale functies

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuningen). Als leuningen niet gewenst zijn, moet de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in overeenstemming met de voorschriften.
Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

Productvarianten

Bestelnr.	Aantal treden	Hoek	Spreiding	Treebreedte	loodrechte hoogte
40055244	5	45 °	1117 mm	600 mm	1070 mm
40055246	7	45 °	1547 mm	600 mm	1500 mm
40055248	9	45 °	1977 mm	600 mm	1930 mm
40055250	11	45 °	2435 mm	600 mm	2360 mm
40055252	13	45 °	2865 mm	600 mm	2790 mm
40055254	15	45 °	3295 mm	600 mm	3220 mm
40055256	17	45 °	3725 mm	600 mm	3650 mm
40055258	19	45 °	4155 mm	600 mm	4080 mm
40055264	5	45 °	1117 mm	800 mm	1070 mm
40055266	7	45 °	1547 mm	800 mm	1500 mm
40055268	9	45 °	1977 mm	800 mm	1930 mm
40055270	11	45 °	2435 mm	800 mm	2360 mm

Bestelnr.	Aantal treden	Hoek	Spreiding	Treebreedte	loodrechte hoogte
40055272	13	45 °	2865 mm	800 mm	2790 mm
40055274	15	45 °	3295 mm	800 mm	3220 mm
40055276	17	45 °	3725 mm	800 mm	3650 mm
40055278	19	45 °	4155 mm	800 mm	4080 mm
40055344	5	45 °	1117 mm	1000 mm	1070 mm
40055346	7	45 °	1547 mm	1000 mm	1500 mm
40055348	9	45 °	1977 mm	1000 mm	1930 mm
40055350	11	45 °	2435 mm	1000 mm	2360 mm
40055352	13	45 °	2865 mm	1000 mm	2790 mm
40055354	15	45 °	3295 mm	1000 mm	3220 mm
40055356	17	45 °	3725 mm	1000 mm	3650 mm
40055358	19	45 °	4155 mm	1000 mm	4080 mm
40055204	5	60 °	793 mm	600 mm	1250 mm
40055206	7	60 °	1081 mm	600 mm	1750 mm
40055208	9	60 °	1370 mm	600 mm	2250 mm
40055210	11	60 °	1659 mm	600 mm	2750 mm
40055212	13	60 °	1947 mm	600 mm	3250 mm
40055214	15	60 °	2304 mm	600 mm	3750 mm
40055216	17	60 °	2593 mm	600 mm	4250 mm
40055218	19	60 °	2881 mm	600 mm	4750 mm
40055224	5	60 °	793 mm	800 mm	1250 mm
40055226	7	60 °	1081 mm	800 mm	1750 mm
40055228	9	60 °	1370 mm	800 mm	2250 mm
40055230	11	60 °	1659 mm	800 mm	2750 mm
40055232	13	60 °	1947 mm	800 mm	3250 mm
40055234	15	60 °	2304 mm	800 mm	3750 mm
40055236	17	60 °	2593 mm	800 mm	4250 mm
40055238	19	60 °	2881 mm	800 mm	4750 mm
40055324	5	60 °	793 mm	1000 mm	1250 mm
40055326	7	60 °	1081 mm	1000 mm	1750 mm
40055328	9	60 °	1370 mm	1000 mm	2250 mm
40055330	11	60 °	1659 mm	1000 mm	2750 mm
40055332	13	60 °	1947 mm	1000 mm	3250 mm
40055334	15	60 °	2304 mm	1000 mm	3750 mm
40055336	17	60 °	2593 mm	1000 mm	4250 mm
40055338	19	60 °	2881 mm	1000 mm	4750 mm