



Bordestrap

Stationaire toegang tot gebouwen en machines met platform.

Productomschrijving

- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Treden- en platformoppervlak standaard aluminium geprofileerd (R10). Naar keuze ook verkrijgbaar als stalen roosters (R12) en geperforeerd staal (R13) voor betere antislipfunctie.
- Individueel aangepaste platformlengten.
- Element voor de montage van de steunpoot voor toepassing als vrijstaand werkbordes.
- Individuele leuningconfiguratie bij het platform, als optie met zwenkdeuren of valhekken.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuning en relingen.
- Bomen uit zeer stevige aluminium extrusieprofielen met schroefkanalen voor een flexibele montage mogelijkheden.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.

Producteigenschappen

Belasting: max. 300 kg
Garantie: 10 jaar
Normen: EN ISO 14122
Platformlengte: 600 mm
load-capacity-step-td: 150 kg

Productvarianten

Bestelnr.	Aantal treden	Hoek	Spreiding	Treedbreedte	loodrechte hoogte
40155424	5	45 °	1730 mm	600 mm	1070 mm
40155426	7	45 °	2160 mm	600 mm	1500 mm
40155428	9	45 °	2590 mm	600 mm	1930 mm
40155430	11	45 °	3020 mm	600 mm	2360 mm
40155432	13	45 °	3451 mm	600 mm	2790 mm
40155434	15	45 °	3881 mm	600 mm	3220 mm
40155436	17	45 °	4311 mm	600 mm	3650 mm
40155438	19	45 °	4741 mm	600 mm	4080 mm
40155444	5	45 °	1730 mm	800 mm	1070 mm
40155446	7	45 °	2160 mm	800 mm	1500 mm
40155448	9	45 °	2590 mm	800 mm	1930 mm



naar het product



Verwijzing en speciale functies

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuning). Als leuning niet gewenst zijn, moet de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in overeenstemming met de voorschriften.
Toegepaste norm: EN ISO 14 122.



Bestelnr.	Aantal treden	Hoek	Spreiding	Treebreedte	loodrechte hoogte
40155450	11	45 °	3020 mm	800 mm	2360 mm
40155452	13	45 °	3451 mm	800 mm	2790 mm
40155454	15	45 °	3881 mm	800 mm	3220 mm
40155456	17	45 °	4311 mm	800 mm	3650 mm
40155458	19	45 °	4741 mm	800 mm	4080 mm
40155464	5	45 °	1730 mm	1000 mm	1070 mm
40155466	7	45 °	2160 mm	1000 mm	1500 mm
40155468	9	45 °	2590 mm	1000 mm	1930 mm
40155470	11	45 °	3020 mm	1000 mm	2360 mm
40155472	13	45 °	3451 mm	1000 mm	2790 mm
40155474	15	45 °	3881 mm	1000 mm	3220 mm
40155476	17	45 °	4311 mm	1000 mm	3650 mm
40155478	19	45 °	4741 mm	1000 mm	4080 mm
40155364	5	60 °	1407 mm	600 mm	1250 mm
40155366	7	60 °	1695 mm	600 mm	1750 mm
40155368	9	60 °	1984 mm	600 mm	2250 mm
40155370	11	60 °	2273 mm	600 mm	2750 mm
40155372	13	60 °	2561 mm	600 mm	3250 mm
40155374	15	60 °	2850 mm	600 mm	3750 mm
40155376	17	60 °	3139 mm	600 mm	4250 mm
40155378	19	60 °	3427 mm	600 mm	4750 mm
40155384	5	60 °	1407 mm	800 mm	1250 mm
40155386	7	60 °	1695 mm	800 mm	1750 mm
40155388	9	60 °	1984 mm	800 mm	2250 mm
40155390	11	60 °	2273 mm	800 mm	2750 mm
40155392	13	60 °	2561 mm	800 mm	3250 mm
40155394	15	60 °	2850 mm	800 mm	3750 mm
40155396	17	60 °	3139 mm	800 mm	4250 mm
40155398	19	60 °	3427 mm	800 mm	4750 mm
40155404	5	60 °	1407 mm	1000 mm	1250 mm
40155406	7	60 °	1695 mm	1000 mm	1750 mm
40155408	9	60 °	1984 mm	1000 mm	2250 mm
40155410	11	60 °	2273 mm	1000 mm	2750 mm
40155412	13	60 °	2561 mm	1000 mm	3250 mm
40155414	15	60 °	2850 mm	1000 mm	3750 mm
40155416	17	60 °	3139 mm	1000 mm	4250 mm
40155418	19	60 °	3427 mm	1000 mm	4750 mm