ZAP R13master S

De universele platformtrap voor bijzonder robuust gebruik! Gebruik deze ladder in het bijzonder ook als tankladder om snel en veilig te kunnen tanken.



naar het product

Productomschrijving

- De universele platformtrap voor bijzonder robuust gebruik! Gebruik deze ladder in het bijzonder ook als tankladder om snel en veilig te kunnen tanken.
- Voor een stevige aanbrenging van de tankkoppeling onder de vleugel, biedt onze ladder twee afneembare voorzieningen aan de kokers van de ladder.
- De dwarsbalk aan het ondersteunende deel van de ladder zorgt voor standveiligheid. Deze is optioneel ook in andere breedtes verkrijgbaar.
- Het royale platform (500x450 mm) bestaande uit een stalen rooster met antislip-klasse R13 zorgt ook met de vloeistof doorlatende uitvoering voor optimale standveiligheid.
- 80 mm diepe sporten met R13-bekleding en profilering, evenals perforatie zodat vloeistof kan weglopen.
- Twee electrisch afleidende wielen aan het opklimgedeelte zorgen dat de ladder gemakkelijk verplaatsbaar is. De rolwielen kunnen ook aan het ondersteunende gedeelte worden bevestigd.
- Voor onze ladders en trappen zijn de Europese normen EN 131-1, -2 en EN 131-7 van toepassing.

Producteigenschappen

Belasting: max. 150 kg
Coating: naturel
Diepte treden: 80 mm
Garantie: 10 jaar
Kokermaat: 73 mm
Materiaal: Aluminium, naturel
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker: gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal: 265 mm
Type sporten/treden: R13-trede
elektrisch afleidend: ja

Productvarianten

Bestelnr.	Aantal treden	Breedte stabilisatiebalk	Buitenmaat	Gewicht	Platformhoogte	Transportafmetingen	Werkhoogte
40097	3	1 m	1000 mm	15 kg	0.8 m	1.800 mm × 1.050 mm × 400 mm	2.8 m
40098	4	1.1 m	1100 mm	17 kg	1.07 m	2.050 mm × 1.200 mm × 400 mm	3 m

Bestelnr.	Aantal treden	Breedte stabilisatiebalk	Buitenmaat	Gewicht	Platformhoogte	Transportafmetingen	Werkhoogte
40099	5	1.2 m	1200 mm	18 kg	1.35 m	2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm	3.35 m
40051	6	1.4 m	1400 mm	20 kg	1.6 m	2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm	3.6 m