

Skymaster Plus X

Eén ladder, veel functies: de flexibele oplossing voor veilig op- en afstappen en extra stabiel staan. Bijzonder comfortabel en extra veilig dankzij 80 mm diepe treden op de bovenste ladder.

Productomschrijving

- Eén ladder, veel functies: de flexibele oplossing voor veilig op- en afstappen en extra stabiel staan. Bijzonder comfortabel en extra veilig dankzij 80 mm diepe treden op de bovenste ladder.
- Bijzonder licht door de combinatie van ladder met treden en ladder met sporten (hybride constructie).
- De hoogste stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden.
- Met wiel in de stabilisatiebalk voor ergonomisch vervoer.
- Bovenladder met gevelrollen.
- Bovenladder ook apart als enkele ladder inzetbaar bij bestelnr. 41578-41579.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
- Optimale verbinding van de ladderklauw door kokeromvattende constructie.
- Uittilborging en ladderklauw kunnen dankzij geschroefde bevestiging worden omgewisseld.
- Wisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.



naar het product



Verwijzing en speciale functies

Optimaal veilig staan door extra brede stabilisatiebalk en twee starre verbindingen.
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Belasting: max. 150 kg
Coating: naturel
Garantie: 10 jaar
Gevelrollen: Rubber
Materiaal: Aluminium
Normen: EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker: gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal: 265 mm
Starre verbinding: tweezijdig
Type sporten/treden: Geribbeld

Productvarianten

Bestelnr.	Aantal sporten	Aantal treden	Breedte stabilisatiebalk	Gewicht	Kokermaat	Ladderlengte, ingeschoven	Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder
41578	8	3 x 8	1 m	18.8 kg	73 mm	2.45 m	5.81 m
41579	10	3 x 10	1.185 m	26.2 kg	85 mm	3.01 m	6.88 m



Bestelnr.	Aantal sporten	Aantal sporten	Breedte stabilisatiebalk	Gewicht	Kokermaat	Ladderlengte, ingeschoven	Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder
41580	12	3 × 12	1.2 m	32.1 kg	98 mm	3.58 m	8.61 m
41581	14	3 × 14	1.2 m	36.6 kg	98 mm	4.14 m	9.73 m

Bestelnr.	Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel	Transportafmetingen	Werkhoogte als 3-dlg ladder
41578	4.13 m	ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	max. ca. 6.55 m
41579	4.94 m	ca. 3.015 mm × ca. 500 mm × ca. 230 mm	max. ca. 7.6 m
41580	6.1 m	ca. 3.585 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm	max. ca. 9.15 m
41581	6.94 m	ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm	max. ca. 10.2 m