

Everest 2DE

Bezpieczna, elastyczna, nadaje się do dużych wysokości, doskonały stosunek ceny do użyteczności.

Opis produktu

- Bezpieczna, elastyczna, nadaje się do dużych wysokości, doskonały stosunek ceny do użyteczności.
- Wygodne i precyzyjne przestawianie wysokości między szczeblami z rastrem 280 mm.
- Obie części drabiny mogą być stosowane osobno jako drabiny przystawne nr. kat. 44834 i 44820.
- Stabilny trójkątny szczebel z profili wytłaczanych z poziomym wejściem w pozycji użytkowej.
- Szerokość zewnętrzna drabiny dolnej: 420 mm.
- Okucia prowadzące z połączeniem kształtowym z aluminiowych profili wytłaczanych.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.



do produktu



Cechy produktu

Gwarancja: 10 lat
 Materiał: Aluminium
 Obciążenie: max. 150 kg
 Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 265 mm
 Powłoka: naturalne
 Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami: z wywinięciem
 Rodzaj szczebli/schodków: ryflowane
 Standardy: EN 131 professional
 głębokość stopni: 38 mm
 szerokość zewnętrzna drabiny dolnej: 420 mm

Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	Długość drabiny, w stanie zsuniętym	Liczba szczebli	Liczba szczebli	Masa	Szerokość poprzeczki	Wymiary transportowe
44834	3.8 m	2.42 m	8	2 × 8	9.3 kg	0.8 m	2.420 mm × 420 mm × 115 mm
44820	4.93 m	2.98 m	10	2 × 10	11.3 kg	0.9 m	2.980 mm × 430 mm × 120 mm
44822	6.05 m	3.54 m	12	2 × 12	15.4 kg	1 m	3.540 mm × 430 mm × 135 mm
44824	7.17 m	4.1 m	14	2 × 14	17.8 kg	1.1 m	4.100 mm × 430 mm × 135 mm
44826	8.29 m	4.66 m	16	2 × 16	21.5 kg	1.2 m	4.660 mm × 430 mm × 145 mm
44828	9.17 m	5.23 m	18	2 × 18	23.9 kg	1.2 m	5.230 mm × 430 mm × 145 mm



Numer zamówienia	Wysokość podłężnicy	Wysokość robocza
------------------	---------------------	------------------

44834	58 mm	4.6 m
44820	68 mm	5.65 m
44822	68 mm	6.8 m
44824	85 mm	7.85 m
44826	85 mm	8.7 m
44828	85 mm	9.8 m