Everest EFA 2E

Drabina z tworzywa sztucznego do dużych wysokości do zastosowania w środowisku elektrycznym i chemicznym.



do produktu



Opis produktu

- Drabina z tworzywa sztucznego do dużych wysokości do zastosowania w środowisku elektrycznym i chemicznym.
- Podłużnice i szczeble z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym zapewniającego szczególnie wysoką odporność na działanie chemikaliów.
- Spełnia warunki badania wysokonapięciowego dla przewodów z materiałów izolacyjnych wg DIN EN 61478 lub VDE 0682 ust. 6.5 kategoria 1/30 KV.
- Wygodne i precyzyjne przestawianie wysokości między szczeblami z rastrem 280 mm.
- Obie części drabiny mogą być stosowane osobno jako drabiny przystawne nr. kat. 41288-41290.
- Podłużnice i szczeble (30 mm x 30 mm) z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym zapewniającego szczególnie wysoką odporność na działanie chemikaliów.
- Nadaje się do prac pod napięciem (1000 V AC, 1500 V DC).
- Szerokość zewnętrzna drabiny dolnej: 430 mm.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.

Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Gwarancja: 10 lat
Materiał: Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Obciążenie: max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 270 mm
Rodzaj szczebli/schodków: ryflowane
Standardy: EN 131 professional
Wysokość podłużnicy: 73 mm
głębokość stopni: 30 mm
szerokość zewnętrzna drabiny dolnej: 420 mm

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	Długość drabiny, w stanie zsuniętym	Liczba szczebli	Liczba szczebli	Masa	Szerokość poprzeczki	Wymiary transportowe
41288	4.17 m	2.44 m	8	2 × 8	14.3 kg	0.8 m	2.500 mm × 430 mm × 125 mm

Numer zamówienia	Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	Długość drabiny, w stanie zsuniętym	Liczba szczebli	Liczba szczebli	Masa	Szerokość poprzeczki	Wymiary transportowe
41290	4.91 m	2.95 m	10	2 × 10	19.5 kg	0.9 m	2.950 mm × 430 mm × 150 mm
41292	6.03 m	3.51 m	12	2 × 12	23.3 kg	1 m	3.510 mm × 430 mm × 150 mm

Numer zamówienia	Wysokość robocza
41288	4.95 m
41290	5.7 m
41292	6.75 m