

Saferstep S

Wygodne i bezpieczne wejście z wysokim poziomem zabezpieczenia przed poślizgnięciem się dzięki Safer Step Technology oraz mocna, stabilna konstrukcja.



do produktu





Opis produktu

- Wygodne i bezpieczne wejście z wysokim poziomem zabezpieczenia przed poślizgnięciem się dzięki Safer Step Technology oraz mocna, stabilna konstrukcja.
- Duża platforma zapewniająca bezpieczne i wygodne stanie także podczas dłuższych prac.
- Praktyczne korytko do odkładania - dużo miejsca na narzędzia i drobne części.
- Stopień z technologią ZARGES Safer Step Technology, gł. 80 mm.
- Podłużnice odporne na ścieranie, anodowane.
- Praktyczne korytko aluminiowe do odkładania drobnych części i narzędzi.
- Platforma do stania z aluminiowych profili wytłaczanych (300 x 250 mm) zapewniająca bezpieczne i wygodne stanie także podczas dłużej trwających prac.
- Rozpórka zabezpieczająca z pasami perlonowymi o dużej wytrzymałości od 5 stopni.
- Maksymalne wysokości robocze dzięki wejściu wysokości pierwszego stopnia 280 mm.
- Wymienne płozy z 2-składnikowego tworzywa sztucznego zapewniające bezpieczne stanie drabiny a jednocześnie solidne zamocowanie na podłużnicy.

Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Długość platformy: 250 mm
Gwarancja: 10 lat
Korytko do odkładania: Aluminium
Materiał: Aluminium
Obciążenie: max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 265 mm
Powłoka: anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami: z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków: Safer Step
Standardy: EN 131 professional
Szerokość platformy: 300 mm
Wysokość podłużnicy: 68 mm
Wysokość podłużnicy: 48 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej: 68mm / 48mm
głębokość stopni: 80 mm

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość drabiny	Liczba stopni łącznie z podestem	Masa	Powierzchnia podstawy	Rozpórka zabezpieczająca	Wymiary transportowe	Wysokość platformy
41373	1.59 m	3	6.5 kg	0,75 m × 0,49 m		ca. 1.600 mm × ca. 500 mm × 230 mm	0.8 m
41374	1.87 m	4	7.6 kg	0,91 m × 0,52 m		ca. 1.880 mm × ca. 520 mm × ca. 230 mm	1.06 m
41375	2.15 m	5	9 kg	1,08 m × 0,55 m	Pas	ca. 2.160 mm × ca. 550 mm × ca. 230 mm	1.33 m
41376	2.43 m	6	9.9 kg	1,25 m × 0,58 m	Pas	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × 230 mm	1.59 m
41377	2.71 m	7	11.1 kg	1,42 m × 0,61 m	Pas	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × 230 mm	1.85 m
41378	2.99 m	8	12.3 kg	1,58 m × 0,64 m	Pas	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × 230 mm	2.12 m
41380	3.55 m	10	15.6 kg	1,91 m × 0,7 m	Pas	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × 230 mm	2.64 m

Numer zamówienia	Wysokość robocza	dolna szerokość zewnętrzna
41373	2.8 m	0.49 m
41374	3.1 m	0.52 m
41375	3.35 m	0.55 m
41376	3.6 m	0.58 m
41377	3.85 m	0.61 m
41378	4.15 m	0.64 m
41380	4.65 m	0.7 m