Scana S

Wysoki komfort pracy dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym podłużnicom i wielkości korytka do odkładania.

Opis produktu

- Wysoki komfort pracy dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym podłużnicom i wielkości korytka do odkładania.
- Wielkopowierzchniowa platforma do stania z antypoślizgowym ryflowaniem.
- Stopnie o głębokości 80 mm.
- Podłużnice odporne na ścieranie, anodowane.
- Praktyczne korytko do odkładania - dużo miejsca na narzędzia i drobne części.
- Rozpórka zabezpieczająca z pasami perlonowymi o dużej wytrzymałości od 6 stopni.
- Optymalna stabilność platformy dzięki aluminiowym profilom wytłaczanym.
- Dwie dźwignie pomostowe z profili wytłaczanych.

Cechy produktu

Długość platformy: 250 mm
Gwarancja: 10 lat
Korytko do odkładania: Tworzywa sztuczne
Materiał: Aluminium
Obciążenie: max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 216 mm
Powłoka: anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami: nitowane
Rodzaj szczebli/schodków: ryflowane
Standardy: EN 131 professional
Szerokość platformy: 250 mm
Wysokość podłużnicy: 40 mm
Wysokość podłużnicy: 40 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej: 40mm / 40mm
głębokość stopni: 80 mm

Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość drabiny	Liczba stopni łącznie z podestem	Masa	Powierzchnia podstawy	Rozpórka zabezpieczająca	Wymiary transportowe	Wysokość platformy
44153	1.36 m	3	3.7 kg	0,67 m × 0,41 m		1.370 mm × 410 mm × 110 mm	0.59 m
44154	1.59 m	4	4.4 kg	0,82 m × 0,43 m		1.600 mm × 440 mm × 110 mm	0.81 m
44155	1.82 m	5	5.1 kg	0,96 m × 0,46 m		1.830 mm × 460 mm × 110	1.03 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec
Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
www.zarges.com
zarges@zarges.com.pl

Numer zamówienia	Długość drabiny	Liczba stopni łącznie z podestem	Masa	Powierzchnia podstawy	Rozpórka zabezpieczająca	Wymiary transportowe	Wysokość platformy
						mm	
44156	2.05 m	6	5.9 kg	1,1 m × 0,48 m	Pas	2.060 mm × 490 mm × 110 mm	1.24 m
44157	2.29 m	7	6.6 kg	1,25 m × 0,51 m	Pas	2.290 mm × 510 mm × 110 mm	1.47 m
44158	2.52 m	8	8 kg	1,7 m × 0,53 m	Pas	2.520 mm × 530 mm × 110 mm	1.7 m

Numer zamówienia	Wysokość robocza	dolna szerokość zewnętrzna	wysokość pionowa drabiny
44153	2.6 m	0.41 m	1.2 m
44154	2.8 m	0.43 m	1.42 m
44155	3 m	0.46 m	1.64 m
44156	3.25 m	0.48 m	1.85 m
44157	3.5 m	0.51 m	2.08 m
44158	3.7 m	0.53 m	2.31 m