



ZARGES

Meistertritt S

Bezpieczne stanie na bardzo dużej platformie do stania, bezpoślizgowe wchodzenie i schodzenie dzięki Safer Step Technology. Tak zwana „lekka drabina podestowa” - wymagana przez BG-Bau.

Opis produktu

- Bezpieczne stanie na bardzo dużej platformie do stania, bezpoślizgowe wchodzenie i schodzenie dzięki Safer Step Technology. Tak zwana „lekka drabina podestowa” - wymagana przez BG-Bau.
- Bardzo duża platforma robocza z okładziną z aluminiowej blachy ryflowanej.
- Seryjnie z dwiema poręczami zapewniającymi bezpieczne wchodzenie i schodzenie.
- Stopnie gł. 80 mm z ZARGES Safer Step Technology zapewniające stanie bez zmęczenia.
- Platforma robocza o szczególnie dużej powierzchni z okładziną z ryflowanej blachy aluminiowej (ok. 380 x 390 mm).
- Praktyczne korytka aluminiowe do odkładania drobnych części i narzędzi.
- Optymalna stabilność dzięki dwóm pasom perlonowym o wysokiej wytrzymałości jako rozporce zabezpieczające, od 5 stopni.
- Wysokość pałąka ustalającego 1000 mm.
- Stopnie i podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych ślimakowo.



Wskazówki i funkcje specjalne

Wykonanie przejezdne możliwe od 5 stopni.
Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Długość platformy: 380 mm
Gwarancja: 10 lat
Korytka do odkładania: Aluminium
Materiał: Aluminium
Obciążenie: max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 265 mm
Powłoka: naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami: z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków: Safer Step
Standardy: EN 131 professional
Szerokość platformy: 390 mm
Wysokość podłużnicy: 73 mm
Wysokość podłużnicy: 58 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej: 73mm / 58mm
głębokość stopni: 80 mm

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość drabiny	Liczba stopni łącznie z podestem	Masa	Powierzchnia podstawy	Rozpórka zabezpieczająca	Wymiary transportowe	Wysokość platformy
41632	1.92 m	3	9.5 kg	0,91 m × 0,59 m		1.920 mm × 590 mm × 155 mm	0.77 m
41633	2.2 m	4	10.7 kg	1,08 m × 0,62 m		2.200 mm × 620 mm × 155 mm	1.03 m
41634	2.48 m	5	12.1 kg	1,26 m × 0,65 m	Pas	2.480 mm × 650 mm × 155 mm	1.29 m
40477	2.75 m	6	13.8 kg	1,43 m × 0,68 m	Pas	2.750 mm × 680 mm × 155 mm	1.55 m
40478	3.32 m	8	16.7 kg	1,76 m × 0,74 m	Pas	3.320 mm × 740 mm × 155 mm	2.07 m
40479	3.88 m	10	20.3 kg	2,11 m × 0,8 m	Pas	3.388 mm × 800 mm × 155 mm	2.59 m
41635	4.44 m	12	23.3 kg	2,46 m × 0,86 m	Pas	4.440 mm × 860 mm × 155 mm	3.11 m

Numer zamówienia	Wysokość robocza	dolna szerokość zewnętrzna	wysokość pionowa drabiny
41632	2.8 m	0.59 m	1.77 m
41633	3 m	0.62 m	2.03 m
41634	3.3 m	0.65 m	2.29 m
40477	3.55 m	0.68 m	2.55 m
40478	4.1 m	0.74 m	3.07 m
40479	4.6 m	0.8 m	3.59 m
41635	5.1 m	0.86 m	4.11 m