Megastep B

Wzornictwo z obu stron: wysoka obciążalność i szeroki zakres zastosowań oraz ekskluzywne szlachetne czarne wzornictwo.





Opis produktu

- Wzornictwo z obu stron: wysoka obciążalność i szeroki zakres zastosowań oraz ekskluzywne szlachetne czarne wzornictwo.
- Obciążenie maks. 250 kg.
- Szerokie szczeble z lekkiego stopu o głębokości 60 mm z ryflowaniem antypoślizgowym.
- Czarne, odporne na ścieranie anodowane podłużnice.
- Mocne zawiasy stalowe.
- Rozpórka zabezpieczająca z pasów perlonowych wysokiej wytrzymałości
- Szczeble i podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych.
- Wymienne płozy z 2-składnikowego tworzywa sztucznego zapewniające bezpieczne stanie drabiny a jednocześnie solidne zamocowanie na podłużnicy.

Cechy produktu

Gwarancja: 10 lat
Materiał: Aluminium
Obciążenie: max. 250 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 265 mm
Powłoka: anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami: z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków: SL Step
Rozpórka zabezpieczająca: Pas
Standardy: EN 131 professional
Wysokość podłużnicy: 73 mm
głębokość stopni: 60 mm

Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość drabiny	Liczba szczebli	Liczba szczebli	Masa	Powierzchnia podstawy	Wymiary transportowe	Wysokość robocza
41189	1.22 m	4	2 × 4	6.9 kg	0,93 m × 0,47 m	1.255 mm × 480 mm × 190 mm	2.5 m
41190	1.5 m	5	2 × 5	8 kg	1,1 m × 0,5 m	1.535 mm × 510 mm × 190 mm	2.75 m
41191	1.78 m	6	2 × 6	8.9 kg	1,28 m × 0,53 m	1.815 mm × 540 mm × 190 mm	3 m
41192	2.34 m	8	2 × 8	11.9 kg	1,62 m × 0,59 m	2.375 mm × 600 mm × 190 mm	3.55 m

Numer zamówienia	dolna szerokość zewnętrzna	wysokość pionowa drabiny
41189	0.47 m	1.2 m
41190	0.5 m	1.47 m
41191	0.53 m	1.73 m
41192	0.59 m	2.27 m