



ZARGES

Comfortstep B

Chroniące piszczele wejście i zejście oraz estetyczny wygląd zapewniają wysoki komfort pracy i elastyczność zastosowań.

Opis produktu

- Chroniące piszczele wejście i zejście oraz estetyczny wygląd zapewniają wysoki komfort pracy i elastyczność zastosowań.
- Głębokość stopni z wyściółką na przedniej krawędzi stopnia zapewnia komfortową pozycję podczas stania.
- Stopnie gł. 80 mm z wyściółkowaną przednią krawędzią.
- Podłużnice odporne na ścieranie, anodowane.
- Rozpórka zabezpieczająca z pasów perlonowych wysokiej wytrzymałości
- Zakończenia stopni kołpakami z tworzywa sztucznego.
- Antypoślizgowe końcówki z tworzywa sztucznego.
- Stopnie i podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych ślimakowo.
- Skręcane na śruby połączenie stopni z podłużnicami.



Wskazówki i funkcje specjalne

Maksymalny komfort dzięki wyściółce na stopniach.
Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Gwarancja: 10 lat
Materiał: Aluminium
Obciążenie: max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 250 mm
Powłoka: anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami: skręcane na śruby
Rodzaj szczebli/schodków: stopnie z wyściółką przedniej krawędzi
Rozpórka zabezpieczająca: Pas
Standardy: EN 131 professional
głębokość stopni: 80 mm

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość drabiny	Liczba stopni	Liczba stopni	Masa	Powierzchnia podstawy	Wymiary transportowe	Wysokość podłużnicy
41432	0.84 m	3	2 × 3	4.4 kg	0,74 m × 0,44 m	840 mm × 445 mm × 174 mm	42 mm
41433	1.11 m	4	2 × 4	5.8 kg	0,95 m × 0,47 m	1.110 mm × 470 mm × 174 mm	42 mm
41434	1.38 m	5	2 × 5	7.3 kg	1,15 m × 0,5 m	1.380 mm × 500 mm × 174 mm	42 mm
41435	1.65 m	6	2 × 6	8.8 kg	1,35 m × 0,53 m	1.650 mm × 530 mm × 174 mm	42 mm
41436	1.92 m	7	2 × 7	10.3 kg	1,55 m × 0,56 m	1.920 mm × 560 mm × 174 mm	42 mm



Numer zamówienia	Długość drabiny	Liczba stopni	Liczba stopni	Masa	Powierzchnia podstawy	Wymiary transportowe	Wysokość podłżnicy
41437	2.18 m	8	2 × 8	12.2 kg	1,75 m × 0,59 m	2.185 mm × 590 mm × 174 mm	48 mm
41438	2.72 m	10	2 × 10	15.8 kg	2,16 m × 0,65 m	2.725 mm × 650 mm × 174 mm	48 mm
41430	2.99 m	11	2 × 11	17.6 kg	2,36 m × 0,68 m	3.000 mm × 680 mm × 174 mm	48 mm

Numer zamówienia	Wysokość robocza	dolna szerokość zewnętrzna	wysokość pionowa drabiny
41432	2.25 m	0.44 m	0.75 m
41433	2.5 m	0.47 m	1 m
41434	2.75 m	0.5 m	1.25 m
41435	3 m	0.53 m	1.5 m
41436	3.25 m	0.56 m	1.75 m
41437	3.5 m	0.59 m	2 m
41438	4 m	0.65 m	2.5 m
41430	4.25 m	0.68 m	2.75 m