XLstep B

Niewielka masa i optymalny stosunek ceny do użyteczności bez oszczędzania na komforcie i wyposażeniu.



do produktu

Opis produktu

- Niewielka masa i optymalny stosunek ceny do użyteczności bez oszczędzania na komforcie i wyposażeniu.
- Stopnie o głębokości 80 mm, zapewniające stanie bez zmęczenia.
- Podłużnice odporne na ścieranie, anodowane.
- Rozpórka zabezpieczająca z pasów perlonowych wysokiej wytrzymałości
- Potrójnie nitowane połączenie stopni z podłużnicami.
- Stopnie i podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych ślimakowo.



Cechy produktu

Gwarancja: 10 lat
Materiał: Aluminium
Obciążenie: max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 250 mm
Powłoka: anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami: nitowane
Rodzaj szczebli/schodków: ryflowane
Rozpórka zabezpieczająca: Pas
Standardy: EN 131 professional
głębokość stopni: 80 mm

Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość drabiny	Liczba stopni	Liczba stopni	Masa	Powierzchnia podstawy	Wymiary transportowe	Wysokość podłużnicy
41263	0.82 m	3	2 × 3	2.6 kg	0,72 m × 0,44 m	820 mm × 440 mm × 170 mm	42 mm
41264	1.09 m	4	2 × 4	3.4 kg	0,92 m × 0,47 m	1.090 mm × 470 mm × 170 mm	42 mm
41265	1.36 m	5	2 × 5	4.5 kg	1,12 m × 0,5 m	1.360 mm × 500 mm × 170 mm	42 mm
41266	1.63 m	6	2 × 6	6.1 kg	1,32 m × 0,53 m	1.630 mm × 530 mm × 170 mm	42 mm
41267	1.9 m	7	2 × 7	8.3 kg	1,54 m × 0,56 m	1.900 mm × 560 mm × 170 mm	48 mm
41268	2.17 m	8	2 × 8	11.3 kg	1,74 m × 0,59 m	2.170 mm × 590 mm × 170 mm	48 mm
41270	2.71 m	10	2 × 10	15.8 kg	2,15 m × 0,64 m	2.710 mm × 640 mm × 170 mm	48 mm

Numer zamówienia	Wysokość robocza	dolna szerokość zewnętrzna	wysokość pionowa drabiny
41263	2.25 m	0.44 m	0.74 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec
Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
www.zarges.com
zarges@zarges.com.pl

Numer zamówienia	Wysokość robocza	dolna szerokość zewnętrzna	wysokość pionowa drabiny
41264	2.5 m	0.47 m	0.99 m
41265	2.75 m	0.5 m	1.24 m
41266	3 m	0.53 m	1.49 m
41267	3.25 m	0.56 m	1.74 m
41268	3.5 m	0.59 m	1.99 m
41270	4 m	0.64 m	2.49 m