


EFA B

Do elastycznego zastosowania w środowisku elektrycznym lub chemicznym oraz przy pracach pod napięciem.

Opis produktu

- Do elastycznego zastosowania w środowisku elektrycznym lub chemicznym oraz przy pracach pod napięciem.
- Podłużnice i szczeble z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym zapewniającego szczególnie wysoką odporność na działanie chemikaliów.
- Spełnia warunki badania wysokonapięciowego dla przewodów z materiałów izolacyjnych wg DIN EN 61478 lub VDE 0682 ust. 6.5 kategoria 1/30 KV.
- Odporność na starzenie się wg DIN EN ISO 4892-2.
- Nadaje się do prac pod napięciem (1000 V AC, 1500 V DC).
- Podłużnice i szczeble (30 x 30 mm) z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym zapewniającego szczególnie wysoką odporność na działanie chemikaliów.
- Rozpórka zabezpieczająca z pasów perlonowych wysokiej wytrzymałości
- Wymienne płozы z tworzywa sztucznego zapewniające bezpieczne stanie drabiny a jednocześnie solidne zamocowanie na podłużnicy.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Gwarancja: 10 lat
 Materiał: Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 Obciążenie: max. 150 kg
 Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 265 mm
 Rodzaj szczebli/schodków: ryflowane
 Rozpórka zabezpieczająca: Pas
 Standardy: EN 131 professional
 Wysokość podłużnicy: 58 mm
 głębokość stopni: 30 mm

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość drabiny	Liczba szczebli	Liczba szczebli	Masa	Powierzchnia podstawy	Wymiary transportowe	Wysokość robocza
41261	1.32 m	4	2 x 4	7.5 kg	1,08 m x 0,48 m	1.350 mm x 480 mm x 162 mm	2.6 m
41256	1.88 m	6	2 x 6	10.5 kg	1,31 m x 0,54 m	1.900 mm x 540 mm x 162 mm	3.1 m
41257	2.44 m	8	2 x 8	13.8 kg	1,66 m x 0,6 m	2.460 mm x 600 mm x 162 mm	3.65 m



Numer zamówienia	Długość drabiny	Liczba szczebli	Liczba szczebli	Masa	Powierzchnia podstawy	Wymiary transportowe	Wysokość robocza
41258	3 m	10	2 × 10	17 kg	2,01 m × 0,66 m	3.000 mm × 660 mm × 160 mm	4.15 m
41260	4.12 m	14	2 × 14	24.6 kg	2,7 m × 0,78 m	4.150 mm × 770 mm × 160 mm	5.2 m

Numer zamówienia	dolna szerokość zewnętrzna	wysokość pionowa drabiny
41261	0.48 m	1.27 m
41256	0.54 m	1.82 m
41257	0.6 m	2.35 m
41258	0.65 m	2.89 m
41260	0.77 m	3.95 m