Variotec V

Wielofunkcyjna, rozciągana drabina schodowa o kompaktowych wymiarach do transportu, w solidnym, trwałym wykonaniu.



Opis produktu

- Wielofunkcyjna, rozciągana drabina schodowa o kompaktowych wymiarach do transportu, w solidnym, trwałym wykonaniu.
- Pożądana wysokość robocza nastawna z odstępem między szczeblami 280 mm.
- Możliwość zsunięcia do kompaktowych wymiarów do transportu.
- Funkcjonalne, mocne zawiasy trzpieniowe, przykręcane i łatwe do wymiany.
- Z rozkładanymi wysięgnikami do zastosowania jako drabina przystawna wg EN131-1.
- Wysięgniki można złożyć, aby nie zajmowały dużo miejsca podczas transportu lub gdy są używane jako drabiny stojące.
- Podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniają maksymalną stabilność.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.

Wskazówki i funkcje specjalne

Optymalny do stosowania na schodach dzięki dwustronnej regulacji wysokości między szczeblami.

Cechy produktu

Gwarancja: 10 lat
Materiał: Aluminium
Obciążenie: max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 265 mm
Powłoka: naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami: z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków: ryflowane
Wymiary po złożeniu: Missing translation
Wysokość podłużnicy: 60 mm
Wysokość podłużnicy: 70 mm
Wysokość podłużnicy: 60mm / 70mm
głębokość stopni: 30 mm

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość drabiny przystawnej	Liczba szczebli	Liczba szczebli	Masa	Wymiary transportowe	Wysokość robocza drabiny przystawnej	Wysokość robocza drabiny stojącej
42437	4.17 m	4	4 × 4	15 kg	1.310 mm × ca. 640 mm × 200 mm	4.95 m	3.4 m
42438	5.29 m	5	4 × 5	18 kg	1.580 mm × ca. 710 mm × 200 mm	6.05 m	3.9 m

Numer zamówienia	Długość drabiny przystawnej	Liczba szczebli	Liczba szczebli	Masa	Wymiary transportowe	Wysokość robocza drabiny przystawnej	Wysokość robocza drabiny stojącej
42439	6.4 m	6	4 × 6	22 kg	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm	7.1 m	4.4 m

Numer zamówienia	pion. Wysokość jako drabiny stojącej
42437	2.2 m
42438	2.7 m
42439	3.09 m