



ZARGES

Combimaster Plus X

Dwie drabiny w jednej: Kombinacja drabiny stojącej i rozsuwanej zapewnia bezpieczne stanie.

Opis produktu

- Dwie drabiny w jednej: Kombinacja drabiny stojącej i rozsuwanej zapewnia bezpieczne stanie.
- Mogą być stosowane jako 2-częściowa drabina rozsuwana lub jako drabina z możliwością chodzenia po obu stronach.
- Rozpórka zabezpieczająca z pasów perlonowych wysokiej wytrzymałości z wszytą nakładką do mocowania.
- Podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniają maksymalną stabilność.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.
- Połączenie szczelbi z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.



Cechy produktu

Gwarancja: 10 lat
 Materiał: Aluminium
 Obciążenie: max. 150 kg
 Odległości między szczęblami/stopniami w pionie: 265 mm
 Powłoka: naturalne
 Połączenie szczelbi/stopni z podłużnicami: z wywinięciem
 Rodzaj szczelbi/schodków: ryflowane
 Standardy: EN 131 professional
 głębokość stopni: 30 mm

Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	Długość drabiny, w stanie zsuniętym	Liczba szczelbi	Liczba szczelbi	Masa	Szerokość poprzeczki	Wymiary transportowe
42566	2.98 m	1.86 m	6	2 × 6	7.9 kg	0.8 m	1.860 mm × 420 mm × 125 mm
42568	4.1 m	2.42 m	8	2 × 8	10.1 kg	0.8 m	2.420 mm × 420 mm × 125 mm
42570	4.94 m	2.98 m	10	2 × 10	12.2 kg	0.9 m	2.980 mm × 420 mm × 125 mm
42572	6.06 m	3.54 m	12	2 × 12	15.3 kg	1 m	3.540 mm × 420 mm × 135 mm
42574	7.19 m	4.1 m	14	2 × 14	18.1 kg	1.1 m	4.110 mm × 420 mm × 140 mm
42576	8.31 m	4.67 m	16	2 × 16	22 kg	1.2 m	4.670 mm × 420 mm × 150 mm



Numer zamówienia	Wysokość podłężnicy	Wysokość robocza	pion. Wysokość jako drabiny stojącej
------------------	---------------------	------------------	--------------------------------------

42566	58 mm	3.8 m	1.75 m
42568	58 mm	4.9 m	2.27 m
42570	58 mm	5.7 m	2.8 m
42572	73 mm	6.8 m	3.33 m
42574	85 mm	7.9 m	3.86 m
42576	98 mm	9 m	4.39 m