

Drabina montażowa

Wolnostojące rozwiązanie do prac na dużych wysokościach do 12 m z bezpiecznym stanem, prostą regulacją wysokości oraz rolkami zapewniającymi mobilność.

Opis produktu

- Regulacja wysokości górnej części drabiny naciąganiem linowym.
- Bezpieczna blokada za pomocą automatycznych haków zapadkowych.
- Platforma 400 x 400 mm, z blachy aluminiowej z żeberkami okrągłymi
- Okucia prowadzące ze ślizgami z tworzywa sztucznego.
- Stabilny tylny pałąk zabezpieczający i duże korytko do odkładania.
- Seryjnie dwie belki poprzeczne z poliamidowymi rolkami kierującymi (Ø 150 mm) i trzpieniami (zakres regulacji 150 mm).
- Połączenie drabiny do wchodzenia z drabiną podporową dwoma podporami podłużnymi.
- Podłużnice z profili z rur prostokątnych.



Wskazówki i funkcje specjalne

Bezpieczne stanie na dużych wysokościach do 12 m z maksymalną mobilnością.

Cechy produktu

Obciążenie: max. 150 kg
 Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 265 mm
 Powłoka: naturalne
 Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami: z wywinieciem
 Rodzaj szczebli/schodków: ryflowane
 Szerokość: 2 m
 głębokość stopni: 30 mm

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość	Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	Długość drabiny, w stanie zsuniętym	Masa	Wymiary transportowe	Wysokość platformy	Wysokość robocza
41342	2.4 m	7.5 m	4.55 m	68 kg	4.730 mm × 690 mm × 300 mm	6.2 m	8.2 m
41343	2.95 m	9.45 m	5.65 m	86 kg	5.900 mm × 720 mm × 300 mm	8.1 m	10.1 m

Numer zamówienia	Długość	Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	Długość drabiny, w stanie zsuniętym	Masa	Wymiary transportowe	Wysokość platformy	Wysokość robocza
41346	3.55 m	11.4 m	6.7 m	144 kg	7.000 mm × 600 mm × 330 mm	10 m	12 m