



Drabina montażowa - 41342

Wolnostojące rozwiązanie do prac na dużych wysokościach do 12 m z bezpiecznym stanem, prostą regulacją wysokości oraz rolkami zapewniającymi mobilność.

Opis produktu

- Regulacja wysokości górnej części drabiny naciąganiem linowym.
- Bezpieczna blokada za pomocą automatycznych haków zapadkowych.
- Platforma 400 x 400 mm, z blachy aluminiowej z żeberkami okrągłymi
- Okucia prowadzące ze ślizgami z tworzywa sztucznego.
- Stabilny tylny pałąk zabezpieczający i duże korytko do odkładania.
- Seryjnie dwie belki poprzeczne z poliamidowymi rolkami kierującymi (Ø 150 mm) i trzpieniami (zakres regulacji 150 mm).
- Połączenie drabiny do wchodzenia z drabiną podporową dwoma podporami podłużnymi.
- Podłużnice z profili z rur prostokątnych.



Wskazówki i funkcje specjalne








Bezpieczne stanie na dużych wysokościach do 12 m z maksymalną mobilnością.

Cechy produktu

Długość: 2.4 m
Długość drabiny, w stanie rozsuniętym: 7.5 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym: 4.55 m
Masa: 68 kg
Obciążenie: max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 265 mm
Powłoka: naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami: z wywinieciem
Rodzaj szczebli/schodków: ryflowane
Szerokość: 2 m
Wymiary transportowe: 4.730 mm × 690 mm × 300 mm
Wysokość platformy: 6.2 m
Wysokość robocza: 8.2 m
głębokość stopni: 30 mm

Akcesoria i części zamienne

Obraz	Numer zamówienia	Imię	Rodzaj
	40960	Pas do mocowania	Akcesorium

Obraz	Numer zamówienia	Imię	Rodzaj
	824354	Końcówka wewnętrzna	Część zapasowa
	824152	Kołpak końcowy	Część zapasowa
	824153	Kołpak końcowy	Część zapasowa
	826254	Okucie prowadzące	Część zapasowa
	826258	Okucie prowadzące	Część zapasowa
	823914	Sprężyna	Część zapasowa
	824732	Ślizg do szczelby	Część zapasowa
	809808	Rolka linowa do drabin z naciąganiem linowym.	Część zapasowa