Haki dachowe bezpieczeństwa wg DIN EN 517



do produktu

Opis produktu

- Do zamocowania potrzebne są co najmniej dwa haki dachowe bezpieczeństwa w układzie z przestawieniem. Do drabin o długości do 4,20 m potrzebne są dwa nośne haki dachowe bezpieczeństwa.
- Do każdej następnej części drabiny o długości 2,00 m lub 2,80 m potrzebny jest dodatkowy hak, dla długości 4,20 m potrzebne są dwa dodatkowe haki.

Cechy produktu

Gwarancja: Missing translation

Wskazówki i funkcje specjalne

Nośne haki dachowe bezpieczeństwa należy zakładać centralnie na krokwiach. Najmniejszy obwód krokwi: 60 x 80 mm.

Warianty produktu

Numer zamówienia	Kolor	Masa	Materiał	Wersja	Wymiary transportowe
40969	Stal, ocynkowana	1.2 kg	Stal, ocynkowana	do holenderki i dachówki zakładkowej	450 mm × 210 mm × 30 mm
40490	Miedziano-brązowy	1.1 kg	Stal, lakierowana proszkowo.	do holenderki i dachówki zakładkowej	430 mm × 200 mm × 30 mm
40970	Ceglasty	1.2 kg	Stal, lakierowana proszkowo.	do holenderki i dachówki zakładkowej	450 mm × 210 mm × 30 mm
40967	Brązowy	1.2 kg	Stal, lakierowana proszkowo.	do holenderki i dachówki zakładkowej	450 mm × 210 mm × 30 mm
41399	Antracytowoszary	1.2 kg	Stal, lakierowana proszkowo.	do holenderki i dachówki zakładkowej	450 mm × 200 mm × 30 mm
41386	Stal, ocynkowana	1 kg	Stal, ocynkowana	do karpiówki	430 mm × 190 mm × 30 mm
40492	Miedziano-brązowy	1.2 kg	Stal, lakierowana proszkowo.	do karpiówki	430 mm × 200 mm × 30 mm
41387	Ceglasty	1 kg	Stal, lakierowana proszkowo.	do karpiówki	420 mm × 200 mm × 30 mm
41388	Brązowy	1 kg	Stal, lakierowana proszkowo.	do karpiówki	430 mm × 190 mm × 30 mm
41389	Antracytowoszary	1 kg	Stal, lakierowana proszkowo.	do karpiówki	430 mm × 190 mm × 30 mm