



ZARGES

Przejezdna drabina podestowa z możliwością chodzenia po jednej stronie, ze stalowymi stopniami kratowymi i platformą

Elastyczne rozwiązanie dostępowe ze stopniami kratkowymi zapewniającymi lepsze zabezpieczenie przed poślizgnięciem się przy stosowaniu w wilgotnych pomieszczeniach.



Opis produktu

- Elastyczne rozwiązanie dostępowe ze stopniami kratkowymi zapewniającymi lepsze zabezpieczenie przed poślizgnięciem się przy stosowaniu w wilgotnych pomieszczeniach.
- Łatwy i szybki montaż dzięki nowym elementom połączeniowym.
- Mobilna i szybko gotowa do pracy dzięki czterem sprężynowym rolkom kierującym (w tym dwa z blokadami).
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki trójstronnej balustradzie platformy o wysokości 1,00 m.
- Wygodne wchodzenie po stopniach o głębokości 200 mm.
- Duża platforma do stania 600 x 800 mm.
- Maksymalne obciążenie 150 kg.

Cechy produktu

Długość platformy: 800 mm
Gwarancja: 10 lat
Materiał: Aluminium / stal ocynkowana
Obciążenie: max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 240 mm
Powłoka: naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami: spawane
Rodzaj szczebli/schodków: Krata
Standardy: EN 131-7
Szerokość platformy: 600 mm
głębokość stopni: 200 mm
wysokość poręczy: 1000 mm

Wskazówki i funkcje specjalne

Obustronna poręcz wg DIN EN 131-7 na wejściach jako opcja.
W przypadku modeli sprzed 2014 r. należy przestrzegać instrukcji montażu rolek sprężynowych
Zgodna z normą EN 131-7.

Warianty produktu

Numer zamówienia	Liczba stopni łącznie z podestem	Masa	Powierzchnia podstawy	Wymiary transportowe	Wysokość platformy	Wysokość robocza
41951	3	41.5 kg	0,77 m × 1,27 m	1.150 mm × 780 mm × 350 mm	0.72 m	2.7 m
41952	4	47.5 kg	0,82 m × 1,45 m	1.350 mm × 830 mm × 410 mm	0.96 m	2.95 m
41953	5	53.6 kg	0,87 m × 1,63 m	1.500 mm × 890 mm × 410 mm	1.2 m	3.2 m
41954	6	59.7 kg	0,93 m × 1,81 m	1.820 mm × 930 mm × 350 mm	1.44 m	3.45 m
41955	7	66 kg	0,98 m × 1,99 m	1.920 mm × 990 mm × 350 mm	1.68 m	3.7 m
41956	8	72.9 kg	1,03 m × 2,17 m	2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm	1.92 m	3.9 m