ZAP Safemaster Plus S

Elastyczne rozwiązanie do komisjonowania do zastosowania na regałach - z dużą mobilnością, kompaktowymi wymiarami w stanie złożonym i dużą powierzchnią do odkładania.









Opis produktu

- Elastyczne rozwiązanie do komisjonowania do zastosowania na regałach - z dużą mobilnością, kompaktowymi wymiarami w stanie złożonym i dużą powierzchnią do odkładania.
- Część do wchodzenia z poprzeczką, część podporowa z belką jezdną, kółkami jezdnymi z blokadą (Ø 160 mm).
- Zawiasy w obu podporach ukośnych umożliwiają komfortowe składanie tej drabiny i jej przechowywanie na niewielkiej powierzchni.
- Aluminiowa platforma robocza 600 x 630 mm z trójstronną balustradą zabezpieczającą.
- Wąski mechanizm jezdny Szerokość mechanizmu jezdnego jest zredukowana do minimum przez dodatkowe balastowanie.
- Duża półka do komisjonowania.

Cechy produktu

Długość platformy: 630 mm
Gwarancja: 10 lat
Korytko do odkładania: Aluminium
Materiał platformy: Aluminiowa blacha ryflowana
Obciążenie: max. 150 kg
Rodzaj szczebli/schodków: Safer Step
Standardy: EN 131-7
Szerokość platformy: 600 mm
głębokość stopni: 80 mm

Wskazówki i funkcje specjalne

Bezpieczne stanie dzięki dużej aluminiowej platformie roboczej 600 x 630 mm z balustradą.
Zgodna z normą EN 131-7.

Warianty produktu

Numer zamówienia	Liczba stopni łącznie z podestem	Masa	Powierzchnia podstawy	Szerokość belki jezdnej	Szerokość poprzeczki	Wymiary transportowe	Wysokość platformy
41201	4	42 kg	1,25 m × 1,09 m	1.09 m		2.645 mm × 730 mm × 216 mm	1 m
41202	5	43 kg	1,4 m × 1,09 m	1.09 m		2.920 mm × 720 mm × 250 mm	1.3 m
41203	6	47 kg	1,5 m × 1,29 m	1.29 m	1 m	3.212 mm × 650 mm × 225 mm	1.6 m
41204	7	50.6 kg	1,65 m × 1,29 m	1.29 m	1 m	3.492 mm × 650 mm × 226 mm	1.8 m
41205	8	55 kg	1,8 m × 1,69 m	1.69 m	1 m	3.772 mm × 650 mm × 227 mm	2.1 m
41207	10	61 kg	2,05 m × 1,88 m	1.88 m	1.4 m	4.332 mm × 650 mm × 226	2.6 m

Numer zamówienia	Liczba stopni łącznie z podestem	Masa	Powierzchnia podstawy	Szerokość belki jezdnej	Szerokość poprzeczki	Wymiary transportowe	Wysokość platformy
						mm	
41209	12	65.8 kg	2,3 m × 1,88 m	1.88 m	1.8 m	4.892 mm × 650 mm × 230 mm	3.1 m

Numer zamówienia	Wysokość robocza	Wysokość wraz z balustradą
41201	3 m	2 m
41202	3.3 m	2.3 m
41203	3.6 m	2.6 m
41204	3.8 m	2.8 m
41205	4.1 m	3.1 m
41207	4.6 m	3.6 m
41209	5.1 m	4.1 m